

# 郑州测温式电气火灾监控探测器

产品名称	郑州测温式电气火灾监控探测器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

## 产品详情

### 功能特点：

探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式，布线简便；

探测器通讯采用数字化技术，报警响应快，调试简便；

探测器内置高性能cpu，采用智能算法和看门狗技术。具备在线自检测和校正功能，并对一定范围内的异常进行自校正；

探测器实现了温度传感器的外置，具有更好的扩展性；

探测器最多可以同时监测8路温度传感器；

探测器还可以配接本公司的ft8020电气火灾监控设备；

通过探测器自身可以实现地址编码和报警值的设置，方便工程调试和维护；

传感器的灵敏度高，热响应时间短，线性度好；并且运行可靠，安装方便；

报警温度从55 到140 任意值可设；表面安装，安装方便；

探测器可以通过监控设备查询相关信息，操作简单，应用方便。

### 技术性能指标：

工作电压：ac220v(+10%，-15%) 50hz ± 1hz；

工作电流：ac10ma；

报警电流：ac30ma；

额定报警温度：55 到140 任意值可设；

总线接口：28v，无极性；

报警响应时间 40s；

使用环境：温度：-10 ~ +40 相对湿度： 95%，不凝露 海拔：< 3000m；

外壳防护等级：ip20；

线制：信号两总线无极性；

编码方式：探测器通过自身编码；

外形尺寸：155mm × 111mm × 60mm。