郑州测温式电气火灾监控探测器

产品名称	郑州测温式电气火灾监控探测器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

◇ 探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式，布线简便；

◇ 探测器通讯采用数字化技术，报警响应快，调试简便；

◇ 探测器内置高性能cpu，采用智能算法和看门狗技术。具备在线自检测和校正功能，并对一定范围内的异常进行自校正；

◇ 探测器实现了温度传感器的外置，具有更好的扩展性；

◇ 探测器最多可以同时监测8路温度传感器；

◇ 探测器还可以配接本公司的ft8020电气火灾监控设备；

◇ 通过探测器自身可以实现地址编码和报警值的设置，方便工程调试和维护；

◇ 传感器的灵敏度高，热响应时间短，线性度好；并且运行可靠，安装方便；

◇ 报警温度从55°C到140°C任意值可设；表面安装，安装方便；

◇ 探测器可以通过监控设备查询相关信息，操作简单，应用方便。

技术性能指标：

◇ 工作电压：ac220v(+10%，-15%) 50hz±1hz；

◇ 工作电流： ac10ma；

◇ 报警电流：ac30ma；

◇ 额定报警温度：55°C到140°C任意值可设；

◇ 总线接口：28v，无极性；

◇ 报警响应时间≤40s；

◇ 使用环境：温度：-10°C～+40°C 相对湿度：≤95%，不凝露 海拔：＜3000m；

◇ 外壳防护等级：ip20；

◇ 线制：信号两总线无极性；

◇ 编码方式：探测器通过自身编码；

◇ 外形尺寸：155mm×111mm×60mm。