

阻燃软电缆电源线RVV-1*4mm²

产品名称	阻燃软电缆电源线RVV-1*4mm ²
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

阻燃软电缆电源线RVV-1*4mm²

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚（PVC）混合料。

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套：柔性聚混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

截面积：0.5—25mm²。

名称：RVVP电缆线,RVVP电线, 测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆×KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15×电缆外径。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

2应用范围阻燃软电缆电源线RVV-1*4mm²

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了钢丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用于电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

阻燃软电缆电源线RVV-1*4mm²