

LJ高分子防水胶

产品名称	LJ高分子防水胶
公司名称	青岛力建防水材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛市市北区镇江路23号
联系电话	86-053280653230 13606349121

产品详情

产品介绍本产品采用美国杜邦化学工业公司技术生产的橡塑嵌段共聚树脂及降解性聚烃接枝高聚物为基料，配以无机填料和多种改性助剂经特定的工艺条件生产的一种新型水性浆状物料，该物料质地细腻，粘度适宜，无毒无味，施工后数小时便可凝结成一层白色（彩色）的连续弹性胶膜，该胶膜具有十分优越的理化性能及突出的防水、隔热、装饰、耐久性能，本品实属当今各类建筑工程最为经济适用、美观、耐久的新型多功能防水材料。产品属性本品色浅（加之屏蔽剂的作用）吸收光、热辐射少，老化自然较慢，本品有机组份多系饱和结构，无与臭氧结合的余地，其耐久性大大增强，最为突出的是本品独具降解性软化老化特征（老化变软），几乎一经结膜就永不硬龟裂、开裂漏水。本品具有渗透防水和涂膜防水的双重性能，与水泥基层有一定的化学反应，同时胶膜对水份有一定平衡和调节功能，因而防漏防渗效果十分理想。本品除白色以外，也可制成各种彩色浆料，适用于各种建筑物的屋面及内外墙，制做各类装饰、软弹舒适的彩色屋面及墙面。该胶是封闭微孔结构，反光性好，吸热率低，经实验在同等条件下该胶膜屋面比沥青屋面温度低20 左右，室内温度可降低5 左右。本材料适用于各种类型的屋面（如异形屋面）形成连续的弹性防水胶膜，克服了一切卷材因接缝的粘接不当造成的不良后果，并容易修补。本品属于性冷法施工，无溶剂，无气味，可刷涂也可喷涂和刮涂施工环境令人满意，用具易于清理。本品无沥青、煤焦油等酚类有毒有害成分，也无刺激性，无溶剂挥发成分，本品基料达到食品级标准，对人体无不良影响。本品除用于屋面、地下室、厕所外，还广泛用于其它的防水防潮领域中。贮藏方法保持期内密封，避免日晒。其他说明 材料应用范围：屋面防水，适用于各种平顶，斜面和异形屋面及其他防水处的防水装饰用。保温涂料的外层防水装饰，并强化其隔热功能。适用于立面、内墙、外墙的装饰防水、防潮和隔热作用。适用于地下室、仓库、厨房、卫生间、游泳池、坑道、车场、马路、食品厂及食品仓库等有防水防潮要求的建筑工程。用于纤维篷布（帐篷、车篷）的防水增强处理。用于水泥、石膏制品的防水涂层。交易说明详情请电话咨询，根据面积不同。