

# 优质地理光缆武汉尚铭销售

产品名称	优质地理光缆武汉尚铭销售
公司名称	武汉尚铭通信科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	武汉雄楚大街938号1栋2单元1707室
联系电话	027-87808199

## 产品详情

产品特点：将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水 两侧放置的两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度，加强后聚乙烯成内护套，第二层皱纹钢带铠装聚乙烯护套成缆。双层铠装保证光缆具有良好的抗压和耐腐蚀性能 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 pe护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能 直径小、重量轻、容易敷设 适用范围：适合于室外布线 直埋、隧道和架空 骨干网、城域网、接入网 技术参数 项目 特性 适用温度 -20 ~+60 储存温度 -40 ~+60 外护套材料 p: pe; l: lszh; or other 产品代码 芯数 外径 (mm) 光缆重量 (kg/km) 张力 侧压力 弯曲半径 短期/长期(mm) 短期/长(n/100mm) 短期/长期(mm) gyxtw5302xxp-bk 2 12.0 160.0 3000 1000 1500 500 20d 10d gyxtw5304xxp-bk 4 12.0 160.0 3000 1000 1500 500 20d 10d gyxtw5306xxp-bk 6 12.0 160.0 3000 1000 1500 500 20d 10d gyxtw5308xxp-bk 8 12.0 160.0 3000 1000 1500 500 20d 10d gyxtw5312xxp-bk 12 12.0 160.0 3000 1000 1500 500 20d 10d 备注: gyxtw53 表示室外光缆型号;xx 表示光纤型号 (09: 单模光纤; 62: 多模62.5/125um光纤; 50: 多模50/125um光纤;om3) ; p 表示 pe 外被( l: 表示低烟无卤外被) ; bk 表示黑色外被. <http://www.whsmtx.com/html/news/gyxtw53.html>