

TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商)

产品名称	TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 物性:不水解性 品牌代理:透明高强度
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商)这里介绍的TPU【帮您找到合适的塑胶原料】性能包括三个方面：力学性能，TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商)物理性能和环境性能。

1. TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商)力学性能：TPU弹性体的力学性能主要包括：硬度，拉伸强度，压缩性能，撕裂强度，回弹性和耐磨性能，耐屈扰性等，而TPU弹性塑料的力学性能，除这些性能外，还有较高剪切强度和冲击功等。

(a) TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商) 硬度：硬度是材料抵抗变形，刻痕和划伤的能力的一种指标。TPU硬度通常用邵尔A (Shore A) 和邵尔D (shore D) 硬度计测定，邵尔A用于比较软的TPU，邵尔D用于较硬的TPU。硬度主要由TPU结构中的硬段含量来决定，硬段含量越高，TPU的硬度就会随之上升。硬度上升后，TPU的其他性能也会发生改变，拉伸模量和撕裂强度增加，刚性和压缩应力（负荷能力）增加，伸长率降低，密度和动态生热增加，耐环境性能增加。TPU的硬度与温度存在一定关系。从室温冷却降温至突变温度（-4~-12℃），硬度无明显变化；在突变温度下，TPU硬度突然增加而变得很硬并失去弹性，这是由于软段结晶作用的结果。

TPU 1075A (中国巴斯夫总代理商) (b) 硬度与定伸应力和伸长率的关系以及硬度与撕裂强度的关系。随着TPU硬度的增加，定伸应力和300%定伸应力迅速增加，伸长率下降。这是由于硬度的增加主要是由于硬段含量增加的结果。硬段含量高，其所形成硬段相越易形成次晶或结晶结构增加了物理交联的数量而限制材料变形。若使材料变形必须提高应力，从而提高了定伸应力，同时伸长率下降。TPU硬度与撕裂强度的关系，随硬度增加，撕裂强度迅速增加，其理由亦与模量的解释相同。