

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商

产品名称	TPU*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:代理商 物性:巴斯夫 巴斯夫:TPU塑胶原料
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商

TPU塑胶原料特性

TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商耐磨性能

当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用，会引起其表面逐步磨损，因此材料的选择磨耗性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异，较天然橡胶耐磨五倍以上，是耐磨制品的材料之一。

TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商拉伸性能

拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。

TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商撕裂性能

弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂，撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力，撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。

## 屈折性能

很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂，TPU制品在不同环境下都可以保持的耐屈折特性，为高分子材料中佳选择之一。

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商耐水解性能

TPU在浑浊下耐水性能是良好的，1~2年内不会发生明显水解，尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50的水中浸泡半年或70 浸泡3周或100 浸泡3~4天，会完全分解，这是TPU适合作为环保材料的原因之一，需经常性与水接触之产品，则建议使用聚醚系列。

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商抗高温与抗氧化性能生物学性能

TPU具有的生物相容性、无毒、无过敏反应性、无局部刺激性、无致热源性，因此广泛应用在医疗、卫生等相关产品以及运动、保护器材上。

一般的塑胶原料长期在70 以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120 。

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商耐油与耐药品性能：

TPU为一种强极性的高分子材料，和非极性矿物油的亲和性很小，在燃料油(如煤油、汽油)和机械油(如液压油、机油、润滑油等)中几乎不受侵蚀;其中，TPU产品中又以聚酯系列的产品耐油性较佳;TPU薄膜及片材对于油脂的体积变化很小，抗张强度甚至比原初始值更高;需要注意的是在矿物油中若含有少量的水分时，会对薄膜物性产生不同程度的负面影响。

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商低温性能

TPU有非常好的耐低温性能，通常能达到-50 ，可取代一般PVC因低温脆化而无法应用的各个领域，特别适合用在寒带相关的种类制品。

## TPU\*TPU德国巴斯夫薄膜级代理商气密性

TPU非常容易利用高周波或是热压来熔接，因此广泛应用在充气制品上。气体系数是指在一定温度和压力下，气体透过试样规定面积的速率，同一材料对不同气体的透过率有时差异很大。一般来说，聚酯系列制品气密性比聚醚系列更好。