电液动刀形浆闸阀,耐磨刀形浆液阀

产品名称	电液动刀形浆闸阀,耐磨刀形浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、X-10C电液动刀形浆闸阀,耐磨刀形浆液阀概述:该产品通过电液联动装置往复推位来控制 阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制 ,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。 电液动 刀形浆闸阀,耐磨刀形浆液阀特点:1、机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制 。2、无级调力,运行平稳,冲击力小,运用于较高压力场合。3、节能,液压传动效率高达80%。4、阀 门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。电液动刀形浆闸阀,耐磨刀形 浆液阀性能参数: 公称压力 PN壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物电液动刀形浆闸阀 , 耐磨刀形浆液阀零件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金电液动刀形浆闸阀,耐磨刀形浆液阀主要外形及连接尺寸(mm) MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 18065 46 180 145 120 360 4-M16 18080 46 195 160 135 390 4-M16 220100 52 215 180 155 440 8-M16 220125 56 245 210 185 510 8-M16 230150 56 280 240 210 600 8-M20 280200 60 335 295 265 700 8-M20 360250 68 390 350 320 840 12-M20 360300 78 440 400 368 960 12-M20 400350 78 500 460 428 1110 16-M20 400400 102 565 515 482 1250 16-M22 400450 114 615 565 532 1380 20-M22 530500 127 670 620 585 1530 20-M22 530600 154 780 725 685 1800 20-M27 600700 165 895 840 800 2150 24-M27 600800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680