

陕西西安氨氮去除剂西安销售氨氮去除剂氨氮降解剂西安西宝助剂厂

产品名称	陕西西安氨氮去除剂西安销售氨氮去除剂氨氮降解剂西安西宝助剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝合成材料店
价格	12000.00/吨
规格参数	外观:白色颗粒状 含量:99% PH值:7
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨11号副1号
联系电话	029-84356245 13309267323

产品详情

产品性能

氨氮去除剂主要用于去除污水中的氨氮，投加后使废水中的氨氮部分生成不溶于水的氮气、二氧化氮、一氧化氮，该产品中的催化成分将废水中离子状态的氨氮转化成游离状态，并有辅助去除cod及脱色效果，2分钟左右即可完成反应过程，无残留，去除率高。

产品特点

- 1、反应速度快，2-10分钟左右即可完成反应过程；
- 2、去除效率高，相比其它的除氨氮药剂，具有添加量少，去除功效更强；
- 3、易于添加和使用，良好的操作性；
- 4、还具有脱色、降低cod等辅助功能；

质量指标

外观：白色颗粒

有效含量 % 90

金属离子杂质 % 0.1

ph (1%水溶液) : 6.0-9.0

使用方法

使用时可将氨氮去除剂直接投加，或先加入溶解罐，用泵投加到反应池。

氨氮去除剂在中性条件下（ph值 7）使用效果佳，根据废水中难降解的氨氮含量不同其用量也有所差异。根据经验值，倘若要去除1ppm的氨氮，该产品的使用量约为15ppm，依次类推，呈线性关系。

实验时取一定量的废水，将ph值调至7.0左右，加入适量本产品，搅拌反应15分钟，【可加入少量的混凝剂（如pac）和絮凝剂（pam）在中性或碱性条件下絮凝沉淀】过滤，取滤液，测定其氨氮值，确定用量。

包装、贮运及注意事项

用牛皮纸袋包装，25kg/袋或根据用户需要定制；贮存在阴凉干燥处，产品有吸湿性，注意防潮、贮存期十二个月。操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。本品有较强氧化性，严禁剧烈敲打、撞击，严禁在烈日下暴晒，否则有危险，本品有较强腐蚀性，操作人员要穿戴好防护用具，确保。

