

凿面青石板，青石手凿面，青石手打面，青石粗凿面

产品名称	凿面青石板，青石手凿面，青石手打面，青石粗凿面
公司名称	济宁大哲石业有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:济宁大哲石业有限公司 型号:600*300*50 产地:山东嘉祥
公司地址	嘉祥县仲山镇清凉寺村南100米
联系电话	13963733535

产品详情

青石板手凿面我们在生活中也经常能看见它的身影，也正是由于凿毛面青石板有着美观、时尚、环保、不变形等良好的性能，才能被广泛应用于水利、公园、交通桥梁等护栏工程，它的铺贴步骤也要严格按照有关的规程进行操作，这样可以铺贴质量。接下来我们就介绍一下其铺贴步骤是什么吧！

- 1、基层处理：青石板施工前将地面基层上的落地灰、浮灰等杂物细致的清理干净，并用钢丝刷或钢扁铲清理，施工前要对地面刷一道水泥浆结合层。基层处理应注意达到施工条件的要求，考虑到装饰厚度的需要，在正式施工前用清水湿润地面但不得有积水。
- 2、弹线：在场地的中心弹垂直的十字控制线，用以检查和控制气板块的位置，十字线可以弹在地面上并一直墙面底部。在地面弹出十字线后，并根据石材规格地面弹出石材分格线。
- 3、预铺：应该在图纸设计要求的设计上，对该石板的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格来的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到非常好的效果。同时注意浅色石材及之地密度较小的石材应该在背面和所有侧面涂刷隔离剂，以防止石材铺装时吸水影响石材的表面美观。

- 4、铺贴：在铺装砂浆前对基层清扫干净后用喷壶洒水湿润、刷素水泥浆。