

汽车防飞溅挡泥板挤出生产线 防飞溅 特恩特

产品名称	汽车防飞溅挡泥板挤出生产线 防飞溅 特恩特
公司名称	青岛特恩特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号
联系电话	15866883929

产品详情

青岛市特恩特机械设备是一家技术生产制造防飞溅装置，防飞溅系统软件，防飞溅挡泥板的公司。以便减少制动系统造成的发热量，车胎、轮圈的造型设计也做了设计方案，汽车防飞溅挡泥板挤出生产线，期待在提高热管散热和减少空气阻力中间做到一个均衡，而挡泥板一再加去，汽车制造商这种勤奋都徒劳了。拥有之上特性，多色新型防飞溅挡泥板设备，青岛市特恩特机械设备有限责任公司企业生产制造的挡泥板，防飞溅装置收到了众多客户的拥戴与青睐。防飞溅装置生产厂家热烈欢迎大伙儿拨电话咨询

轿车挡泥板究竟需不需要装?安装挡泥板有什么用?装备了挡泥板的车子，能避免 溅出的土壤扔到您的靓车和路人的身上，防飞溅防雨帘挡泥板生产设备，朋友还能大幅度降低洗车的频次，即便想自身亲身洗车得话，那麽也更易清理车体。及其，假如赶不及刹车踏板，降水和雪水也不会溅到路人的身上产生纠纷或误解。青岛市特恩特机械设备有限责任公司新产品研发的新式小草挡泥板生产流水线，热烈欢迎众多客户前去咨询购买

汽车挡泥板用吸能式防溅出设备，包含：防溅板，防飞溅，而且在上述防溅板上迎合有吸能结构；上述防溅板的薄厚为3mm，吸能结构的薄厚为20mm。上述吸能结构为网状结构结构、蜂巢状结构或草坪状结构。做为甄选地，上述吸能结构为草坪状结构。上述防溅板与吸能结构均选用复合型弹性体复合树脂做成。执行例上述的复合型弹性体环氧树脂根据螺杆挤出机在加温标准下反映制取获得的，上述挤塑机为三段式单螺杆挤出机，发动机压缩比为2：1-3：1中间，长径比为28：1-33：1中间，上述单螺杆挤出机加温区的温度为182-188 ，第二加温区的温度为188-192 ，第三加温区的温度为192-185 。上述复合型弹性体环氧树脂的邵氏硬度(A)为83-85、100%应变速率 10MPa、300%应变速率 18MPa、抗拉强度 28 MPa、延伸率 550、撕破抗压强度 150N/m。执行例1-6上述的复合型弹性体复合树脂各用如表1所显示的原材料。

汽车防飞溅挡泥板挤出生产线-防飞溅-特恩特由青岛特恩特机械有限公司提供。青岛特恩特机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特恩特——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号，联系人：孙女士。同时本公司还是从事猪屠宰设备，牛屠宰设备

, 羊屠宰设备的厂家, 欢迎来电咨询。