

# 河南高分子聚乙烯托辊 汤阴县山峰塑化

产品名称	河南高分子聚乙烯托辊 汤阴县山峰塑化
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

## 产品详情

### 托辊组速度保护

若输送机发生故障，如电动机烧毁、机械传动部分损坏、皮带或链子拉断、皮带打滑等，安装在输送机被动机件上的事故传感器SG中的磁控开关不能闭合或不能按正常速度闭合这时控制系统将按反时限特性经一定后，速度保护电路起作用，使执行部分动作，切断电动机供电，以避免事故扩大。

煤仓中设高低两个煤位电极，煤仓由于无空车不能放煤时，煤位将逐步升高，河南高分子聚乙烯托辊，当煤位上升到高位电极时，煤位保护动作，高分子聚乙烯托辊生产商，从首台皮带输送机开始，各台输送机因机尾堆煤依次停车。

### 托辊焊接的工艺：

#### 8.电极的特点

对不同的焊接工艺来说，合适的电极倾角也不同，所以在操作时要确认角度是否合适。焊缝的质量很大程度上取决于电流类型和极性。Tig焊的一大优势便是它的焊缝平整且焊透率高。

#### 9.设备的保养

焊接工作的另一个重要部分是设备的维护保养，包括定期的更换老化零件、清除喷嘴内壁上的结垢等工作。

## 10.根据焊件的厚度选择焊接工艺

选择了合适的焊接工艺才能得到焊接的效果。无疑激光焊接和Mig焊是目前焊接效果的两种焊接工艺。看是焊接后，要保持焊炬合适的倾斜角，高分子聚乙烯托辊规格，否则会导致惰性气体逸散、焊点表面粘损等后果。

### 应用领域：

广泛适用于露天粉尘较大，腐蚀性高的环境中，如业、化工、焦化、钢铁、热电、洗煤、粮食加工、糖业、NaCl、水泥、石灰、砂石、玻璃、冶金、港口码头等行业。

本公司生产托辊的直径、长度、轴径等基本参数符合GB990—91《带式输送机托辊基本参数与尺寸》标准要求，有 50、60、89、108、133、159等各种规格，高分子聚乙烯托辊生产厂家，

也可根据客户的要求制作非标尺寸，价格低廉，欢迎广大新老客户致电订购。

河南高分子聚乙烯托辊-汤阴县山峰塑化由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山峰塑化——您可信赖的朋友，公司地址：汤阴县107国道汤河桥铁西180米，联系人：李经理。同时本公司还是从事尼龙托辊，超高分子量聚乙烯托辊，托辊的厂家，欢迎来电咨询。