

# 水泥下水道排水管 东星耀水泥制品 水泥下水道排水管规格

产品名称	水泥下水道排水管 东星耀水泥制品 水泥下水道排水管规格
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

## 产品详情

混凝土排水管有哪些特点：1、优良的耐久性能，也就是耐酸耐碱耐腐蚀的性能非常好。因为混凝土本身就

稳定的化学性能，这一点金属材料的球墨铸铁管或合成塑料管道难以满足。2、较大的抗压强度，水泥下

水道排水管加工厂，用于制作混

凝土管的混凝土强度等级一般在C30到C50之间，能够很好满足管道上部传来的荷载。3、便宜的价格，

相比于

其他材料，同种型号的混凝土管价格就便宜许多。根据国家的水资源规划要求，水泥下水道排水管规格

，近年来对城市雨污分流、污水

整治、排洪排涝等项目的重视程度是的。

混凝土排水管安装施工规范：1.设置高程桩：在沟槽两侧并距槽底上门1米处对称设置高程桩，并钉上高

程钉

。在挖槽见底前及浇筑平整前，都要再次测试管渠中心线及高程桩的高程。2.管线设置：沟槽施工时需

要对地

下管线进行保护，需要先向有关部门要求管线交底，水泥下水道排水管，从而确定地下设施的基本位置。如果不确定的话先开挖样

洞探明位置，这样才能方便施工，从而确保预埋管线的安全，施工的时候如果遇到暴露的管线需要采取支撑保

护措施。

混凝土排水管安装施工规范：1、定管道中线：在施工之前需要根据设计图纸来确定现场的中线控制点，中线

的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线控制中心桩，然后在起点、终点、平面折点的沟槽外适当位置设置

好方向控制桩，并标注好桩号。2、建立临时水准点：管道工程的施工通常都要建立临时水准点，临时水准点

闭合差需要符合规定标准。设置的地方也是有要求的，尽量设置在不容易被碰撞的稳固之处，另外间距不能超

过30米。

水泥下水道排水管-东星耀水泥制品-水泥下水道排水管规格由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司是一家从事“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东星耀水泥制品有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东星耀水泥制品在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！