

从化pe中空壁缠绕管 伟通管业

产品名称	从化pe中空壁缠绕管 伟通管业
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

HDPE中空壁缠绕管与增强聚（FRPP）加筋管

（1）从材质与成型工艺来比较，pe中空壁缠绕管多少钱，增强聚加筋管，pe中空壁缠绕管，主要原料为玻纤增强聚。属半刚性管，有限的弹性，抗冲击性能较低。FRPP加筋管为人工模压成型，人为性很强，产品的质量不稳定，近几年在实际工程运用中，多次因产品本身质量问题产生重大的工程事故。HDP E中空壁缠绕管是一种以高密度聚乙烯为原料，经高温高压缠绕焊接成型的管材，通过特殊的方管缠绕成类似弹簧的结构，并通过相同材质改性的高温焊条在高压下熔焊接成管材。管材具有弹簧的可扭曲、可压缩、可拉伸、但不可压扁的特点。

（2）从结构来比较，FRPP加筋管同属于加筋管，所以主要以加强筋来增强抗外压能力。而且加筋结构对回填土的密实度有一定的影响，不能很好的体现管土共同作用理论。

（3）从生产口径来比较，双壁缠绕管的生产口径为DN200-DN3000mm

增强聚加筋管的生产口径为DN200-DN1200 mm

伟通人秉承“精于品质、客户至上、通达世界、合作共赢”的经营理念，赢得新老客户的信赖与支持；客户的问题就是我们的问题，您只需一个电话，剩下的事我们来做，为您满意、尽心竭力！的技术人才、完善的管理、的原料、精湛的工艺铸就好的品质！科学的管理体系、灵活的市场营销、完善的售后服务成就“伟通”的辉煌！

HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁管材在加工过程中不加任何助剂，使用高密度聚乙烯无任何毒性，不结垢，不繁殖微生物。产品在生产过程中冷却水循环使用，对环境无污染物产生，同牌号的废旧管道可回收再利用。中空壁缠绕管材内壁糙率N约为0，因此输送流体时比摩阻小，在同等使用条件下输水量较水泥管可大幅度提高。因此可用内径较小的中空壁缠绕管替代内径较大的水泥管，降低了工程造价。

HDPE双壁波纹管与HDPE中空壁缠绕管的区别：

结构不同，双壁波纹管是挤出成型，中空壁缠绕管是缠绕成型，双壁波纹管分PVC和HDPE材质，中空壁缠绕管是HDPE材质，强度的话是说环刚度，一般是SN8和SN4，就是每平方米4千牛的压强，是双壁波纹管比较高，从化pe中空壁缠绕管，中空壁缠绕管造价高

伟通公司秉承内存于心、外存于人的价值观，肩负“成己达人”、“奉献社会”的社会使命；贯彻“海纳百川、有容乃大”的企业文化，pe中空壁缠绕管批发，坚持“顾客满意、永攀新高”的质量宗旨，倡导“诚信、公平、”的发展宗旨，全员精诚协作，不断永攀新高。

HDPE中空壁缠绕管与HDPE双壁波纹管的对比：

(1) 从材质上来比较，二者都是采用的为高密度聚乙烯为原材料。

(2) 从结构上来比较，HDPE中空壁缠绕管的成型工艺为挤压、缠绕成型，管材的内管壁平滑，管壁用中空型材经螺旋缠绕制成具有中空结构的管材，为“工”字钢型结构。而波纹管的成型工艺为注塑，挤压成型，外壁为波纹状。所以，双壁缠绕管能更好的体现管土共同作用，提高回填土的密实度。另外，波纹管由于其成型工艺以及管材本身结构使该种类管材结构抗外压方面比较薄弱，这是波纹管屡屡出现工程事故的重要原因。

(3) 从口径上来比较，HDPE中空壁缠绕管的生产口径为DN200-DN3000mm

HDPE双壁波纹管的生产口径为DN200-DN800 mm

广州伟通管业有限公司是一家以生产塑料管道为主的高新技术企业。理念、追求、迅速改善、永续经营。公司坐落于广东广州，交利，环境优美。目前本公司生产的产品销售覆盖20多个省市和地区，在各大重要工程中得到了广泛使用。欢迎广大朋友们来电咨询

从化pe中空壁缠绕管-伟通管业由广州伟通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州伟通管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!