

无刷直流水泵，直流无刷水泵

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 无刷直流水泵，直流无刷水泵 |
| 公司名称 | 成都市诺成科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市双流区东升街道荷塘北街189号东升国瑞8栋1单元6层602号 |
| 联系电话 | 18048581646 |

产品详情

1产品系列：

nc34系列：尺寸：36.5*34*39mm

nc35系列：尺寸：54*35*45mm

nc42系列：尺寸83*48*67mm

nc42a系列：尺寸88.8*48*66.2mm

nc50a系列：尺寸97*60*87.6mm

nc50b系列：尺寸106.5*60*86.6mm

nc50c系列：尺寸107.5*60*87.6mm

如有需要请1/80/48/5/8/16/46。

2参数范围：电压范围：4.5v-24v(直流dc)，可根据客户要求订制电压参数。电流范围：0.1a-3.8a
扬程范围：0.4m-16m 流量范围：1.6l/min-60l/min 功率范围：0.5w-91w 产品耐温：0摄氏度—100摄氏度
噪音：40db 或者35db（1米的距离）防水：完全防水（防水等级ip68），水陆两用设计

3产品特点：1.寿命长，无需保养，体积小效率高，功耗低 2.设计结构优良：水泵头与电机转子空腔联通，电机转子空腔与电机定子完全隔离，做到完全防水防漏并电机水泵效率高

3.安全卫生，环保节能（因是无刷是电子控制换向固无火花产生，无碳刷粉尘污染）。

4.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，耐磨性好,声音极低，可用于水床循环，水床加热等

5.水泵中的三相直流电机可以实现pwm调速，模拟信号输入调速，电位器手动调速，可以实现对扬程和流量调节。 6.三相无刷电机，具有叶轮转子卡死保护，反接保护，过载保护，过流保护。

- 7.三相无刷电机，控制为软启动，无冲击，启动功耗小。
- 8.水泵可完全潜水，也可不潜水工作（保证水泵内部有液体）
- 9.可根据用户要求定制并按照客户的要求来设计水泵

三相无刷电机可以耐100度高温