山西 装载机电子秤 铲车电子秤 装载机秤 铲车秤

产品名称	山西 装载机电子秤 铲车电子秤 装载机秤 铲车秤
公司名称	鞍山衡德亚太科技有限公司（电子商务部）
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市铁东区绿化街
联系电话	15841203633

产品详情

一. 产品说明：

1. 我公司铁路专用全动态中文装载机电子秤在内蒙古乌海碱柜车站首创“ 零超载 ”的好成绩。

2. 传感器德国原装进口hbm;

3. 新增加了语音报读的功能，能准确的说出单铲的重量和提醒铲车司机物料粘铲的情况，更加有利于铲车司机夜间作业，防止了由于疲劳漏铲现象的出现；

4. 安装模式上：我们是是不改变您铲车原有设计基础之上安装的，我们是在大臂轴艄进油口和出油口的螺丝位置加装三通模块，再连接传感器，不影响你的铲车检修；

5. 我们的软件是针对铁路装火车/配料装汽车（煤炭、矿石、石英石等）/标配专门研制开发的，软件的精准度和配比更加人性化；

hd-b50型铁路专用全动态中文装载机电子秤是我公司经过十余年厚重技术积淀推出的铁路散料计量动态称重的高科技产品，专门服务于铁路物流装车和倒运，程序设计非常适合铁路装卸的工作流程，通过多年在铁路系统的实践，得到了使用单位的一致好评。

hd-b50型铁路专用全动态中文装载机电子秤硬件由瑞士原装进口温度自调节数字变送器、高耦合非接触接近开关和我公司最新款全中文智能菜单型显示器组成。其工作原理是通过测量轮式装载机举生压力缸活塞两端的压力差，运用数字模拟软件将压力差转换为重量信号，称重过程为全动态计量，位置传感器控制压力传感器采集信号的有效值，通过工业总线计算机进行数据计算和处理，并编辑、打印功能。

本产品配有规格为140×88mm图形显示器，背景光功能确保夜间作业，显示器除显示翻斗中物料的重量和累计重量之外还显示与称重有关的信息内容，如公司名称，火车、卡车的车号，物料的种类等；同时电子秤显示即时的时间和日期，并可设置卡车或者挂车的转载极限值。

本产品精度严格按照国际计量组织oimlr51y（b）规定，称量误差可在±1%。无论进口、国产各种型号装载机均可安装；本品现场安装，终身包修（壹年免费）。

影响装载机电子秤的质量和精度取决于三个条件，一个是传感器；二是仪表；三是软件系统。

鞍山“衡德亚太”第三代装载机电子秤以于2012.6月底正式上市，从硬件均采用市面上顶级的配件，软件上，更加完善和强化了装载机电子秤的性能，让您的配料、装车等更实用，下面简单介绍一下升级的产品

1.传感器德国原装进口hbm;

2.新增加了语音报读的功能，能准确的说出单铲的重量和提醒铲车司机物料粘铲的情况，更加有利于铲车司机夜间作业，防止了由于疲劳漏铲现象的出现；

3.传感器链接航插采用整体镀金插头，防氧化，数据传输链接效果好。

4.电路板链接线全部采用镀银线链接，数据值精准，传输稳定。

5.仪表电路板的电子元器件都经过上千次的老化试验后才进行组装，大大加强了使用寿命。

6.仪表组装完成后要经过72小时的仪表老化实验和数据传输实验，使仪表的灵敏度和寿命得到更好的稳定性。

7.设备电源连接线采用纯铜芯的胶质防冻线，接头采用紫铜镀银接头，抗低温能力强，防氧化效果好，电阻值低。

8.设备链接件及螺栓全部采用白钢的，美观，不生锈。

9.键模采用夜背光处理，适合夜班夜间工作。

全动态装载机中文电子秤符合铁道部关于铁路“防超偏载”的功能要求。

◎累计装载重量的设定和显示，具备超载报警功能。

◎单斗重量计量和累计显示功能。

◎车型选择和输入以及车号全中文录入功能。

◎操作者、物料名称、装载机编号和装车车站代号输入功能。

◎操作时间（年、月、日、时、分）记录功能。

◎作业基本数据存储和打印功能。

二．产品技术优势、功能及特点

◎全动态中文智能装载机电子秤国产化第一家。

◎行业最先具备回程计量的装载机电子秤，彻底解决铁路装车最后一铲精度不高和铲斗内物料倾倒不干净而造成误差大的技术瓶颈。

◎同类产品首家在铁路装车作业中实现“零超载”的突破。

◎微电脑控制，双油路多方检测，智能化程度高，数据全面准确。

◎具有拼音输入全中文汉字功能，并可实施中文数据打印功能。

◎全动态计量，铲车在举升过程中无须停车，操作简单，可有效防止超载和欠载。

◎液晶屏幕和键盘均带有背光功能，便于夜间作业。

◎打印机可打印装载时间、货物名称、重量以及车皮号等数据。

◎大屏幕液晶或者荧光显示方式，可显示称重结果、累计重量、信息、操作符等直观方便。

◎自动声音超载报警，及时提醒，简单直接。

◎单铲重量超载报警功能。

◎抗干扰能力强，适用于铁路货场各种恶劣工况环境和干扰信号。

◎备用电池，电子秤在关机时，存储的数据仍可保留。

三．订购电话

公司网址：www.ashdyt.com电子商务部经理：王先生，手机：15841203633

四．技术参数

◎精度：单铲±（0.2-1%），平均±1%，符合国际合法计量组织oimlr51y（b）精度标准

◎显示分度值：1kg、5kg、10kg、20 kg、50 kg、100 kg

◎工作电压:12--30v dc

◎工作温度：液晶显示器-25°C到70°C，荧光显示-45°C到70°C

◎最小称量：50 kg

◎最大称量：10t

◎电子秤规格：210×180×50mm（长×宽×高）

◎电子秤显示：清晰led液晶显示或者荧光显示（140×88mm）

五．称重仪表的构成

◎hd-b50型称重仪表由三部分构成：显示器、键盘和智能微型打印机

部分：大屏幕点阵式图形显示，可显示任何图形或字符内容，主要用于称重状态时观察重量信息，设置时间、车号等即时信息使用

◎键盘：重要用于用户操作称重仪表时使用，例如输入英文字母、数字、拼音等

机：仪表自带智能微型点阵打印机，可将重量、累计信息、车号、单位名称等各种信息印出来