

电堆 无锡板 英诺太科测试设备

产品名称	电堆 无锡板 英诺太科测试设备
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

灯具防水防尘测试

灯具防护等级的内容是防水和防尘，表现形式为：IP00，如IP65，6代表防尘等级，5代表防水等级，金属双极板，这个数值越防护高等级就越高，数值是从0-9。对于完全密封的灯具，那么，我们可以采用外部模拟气压的方法进行防水检测，将灯具置入一个密闭的容腔内，第I一阶段使用气密性检测仪对容腔内部充入一定压力的气体，将气体释放到整个容腔的过程中，判定灯具是否存在非常大的泄漏，我们将这个过程叫做大泄漏检测，如果不存在大泄漏，那么进入第二阶段，稳压、测试，防水测试仪就会计算出一定时的泄漏值（泄漏速率），电堆，可根据泄漏值判定灯具防水等级。

如何操作密封测试仪：一、安装、调试，1、将有机玻璃筒放到机箱上。2、将压力稳定的压缩气源与密封测试仪“压缩空气”的进气管(底座后端左侧位置)相连接，并连接真空输出(底座后端右侧位置)和有机玻璃筒上的快速接头。3、向筒内注入一定量的清水，高度至压板面以上约10mm处(但加入试验样品后不能让水被吸出)。4、盖好有机玻璃筒的密封盖，将密封测试仪上的开关拨至开的位置，金属双极板价格，并调整测试仪的控制调节旋钮，无锡板，首先确定旋钮是否锁定(即处于按下的状态)，若锁定，进行调节时需要稍用力先将旋钮向上拨起，然后旋转进行调节，并观察真空压力表，将压力调整至您所需要的数值上。将测试仪上的开关拨至关的位置，关闭气路开始保压并计时。调节至所需稳定压力后，即将旋钮按下，以固定好位置。5、结束后，将密封测试仪上的开关拨至开的位置，打开密封盖把试样取出，放入下一组试样开始下一组测试仪。

安防摄像头是指用在安全防范方面的摄像头，它的主要特点是灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震、可通过远程控制监测，从而被广泛应用。安防摄像机是监控安防行业I重要的组成部分，在众多领域发挥越来越重要的作用。安装在户外的高清安防摄像机需在恶劣的户外环境下去全天候工作，所以经常会碰到镜头结雾和蒙灰尘的问题，从而影响监控视频得清晰度和准确度。

电堆-无锡板-英诺太科测试设备(查看)由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供。英诺太科测试设备（太仓）有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。英诺太科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！