

东风小三轴随车吊底盘飞涛5吨直臂吊参数

产品名称	东风小三轴随车吊底盘飞涛5吨直臂吊参数
公司名称	十堰振翔物资贸易有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪中路51号（老特汽院内）
联系电话	15586995920

产品详情

东风小三轴随车吊底盘 产品商标 东风牌 车辆名称 随车起重运输车 车辆型号 eq5250jsqf
免检公告/免征公告 是/否 燃油公告/环保公告 是/是 企业地址
湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 生产厂家 东风汽车公司 发动机型号 yc6j190-33
yc6j210-33 yc6j210-31 发动机生产商 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 发动机排量 6494 6494 6494 发动机功率 140 155 155 外型尺寸(长/宽/高)
11350,11980 × 2490 × 3850 货厢(长/宽/高) 7700,7500,8500,8200 × 2300 × 550,800 总质量(kg) 24900
载质量利用系数 整备质量(kg) 12400,12900,12700,13200 额定载质量(kg) 12305,11805,12005,11505
额定载客(人) 前排乘客(人) 3 接近角/离去角 34/11,34/10 前悬/后悬 1250/3100,1250/3330 轴距(mm)
2150+4850,2150+5250 轴荷 6850/6850/11200,6750/6750/11400 轴数 3 弹簧片数 10/10/12+9 轮胎数 8 轮胎规格
9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 前轮距 1940/1940 后轮距 1860 转向形式 方向盘 最高车速 90 底盘型号
eq5250jsqf 其它 随底盘选装驾驶室。整车外形长度尺寸、大箱长度尺寸、轴距、接近角/离去角、前悬/后
悬及轴荷分配、载质量、整备质量一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起
升载荷分别为(kg):sq8sa,4000,8000;sq10sa,4500,10000kg。护栏材质:q235-a。侧防护与车架焊接,后防护与车
架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为200×55(mm),离地高度510mm。飞涛5吨直臂吊参数
sq503三节臂直臂吊 起重机型号: sq503 最大起升质量kg: 5000 最大起升力矩n.m: 112500
起重机质量kg: 1550 截面形式: 五边形 最大工作半径m: 8 最大起升高度m: 9.9 臂长m: 3.5—8.23
支腿跨距m: 2.2—3.7 油箱容积l: 76 工作半径(m): 2.25 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0
额定负荷(kg): 5000 4470 3680 2670 2360 2070 1790 1570 1400 1250 1030 十堰振翔物资贸易有限公司位于汽
车之城——湖北省十堰市,交通十分便利。公司自2001年成立以来,已成为东风系列专用底盘全国总经
销商,是目前国内专用车品种最齐全的生产改装基地,并与徐工集团、石煤集团、中联重科等国内知名
企业保持着长期合作关系。其主导产品东风系列底盘,畅销全国,可架装1-40吨各型号吊机。此外,公
司还生产销售油罐车、环卫车、高空作业车、混凝土搅拌车和工程抢险车等各类型专用车。振翔公司积
极开拓市场,现已在全国多个区域设立了销售网点,公司遵循以市场为导向,诚信是根本,质量求生存
的方针,让客户买放心车,用舒心车。公司全体员工恭候您的光临,振翔公司将是您最佳的选择。