

三雨 PGWH200 250B机封 吉林机封

产品名称	三雨 PGWH200 250B机封 吉林机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

安装机械密封过程中，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏;

安装时，动、静环表面应涂上一层清洁的机油和透平油。辅助密封圈安装前也需涂一层清洁的机油或透平油，以保证安装顺利;

将静环密封圈套在静环背部后，装入密封端盖内，PGWH200-315A机封，要注意勿伤静环端面，要保证静环端面与端盖中心线垂直，且注意静环背部的防转槽要对准防转销，但不能相接触;

机械密封之转动部分，PGWH200-250B机封，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要保证弹簧的工作长度。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

机械密封部分有两个外露管接头，分别为轴封水的进口和出口，其中与泵出口在同一侧的为出水口，另一侧为进水口。

装有机械密封泵使用前，须先接通轴封水，停泵 3 分钟后方可关闭轴封水。

向用户提供机械密封备件时，厂家一般将机械密封装于填料箱内，作为成套件供货。

装有机械密封的泵和机械密封备件长期不使用时，机械密封部分应加注满 N46 号机械油，以防止机械密封部件生锈及内部橡胶件失效。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

对于机械设备密封性的检查主要有以下几点：

- (1) 安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动允差，吉林机封，轴(或轴套)的表面光洁度和外径尺寸公差。
- (2) 密封腔和压盖结合定位端面对轴(或轴套)中心线垂直度允差。
- (3) 安装动环密封圈的轴(或轴套)的端部，安装机械密封的壳体孔的端部结构之倒角和光洁度。
- (4) 机械密封之转轴工作时的轴向位移量。
- (5) 安装机械密封过程中，PGWH200-315B机封，应保持清洁，且不允许用工具敲打密封元件，以防损伤和破坏。

三雨(图)-PGWH200-250B机封-

吉林机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是天津 天津市,密封件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三雨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三雨更加美好的未来。