

# 博特赛斯遮阳科技2 抚顺中空内置百叶配件

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 博特赛斯遮阳科技2 抚顺中空内置百叶配件    |
| 公司名称 | 张家港博特赛斯遮阳科技有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 张家港市金港镇中华路129号          |
| 联系电话 | 18362212032 18362212032 |

## 产品详情

制作流程：

1加热的玻璃宜采用多组压辊，逐渐压至要求厚度。每组压辊应相互平行，确保压制玻璃厚度均匀。

2经压机出口处胶条的温度应控制在40-55 。

3复合胶条中空玻璃的封口采用三步程序即压、拐、捏程序完成后中空玻璃的封口操作。 压：将外侧的胶条沿着边部垂直方向向另一段压条挤压，到两段胶条完全融合到一起为止； 拐：将多余的胶沿着中空玻璃中间的空间层抹平，使外面没有多余的胶存在； 捏：将两片玻璃向内捏，消除因为压、拐造成的玻璃向外侧分离造成的间隙。

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)， 我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，抚顺中空内置百叶配件，欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我们以共赢、为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。中空玻璃-铝热法（铝隔条的作用）铝被双层中空玻璃称为活泼金属元素，但在空气中其表面会形成一层致密的氧化膜，使之不能与氧、水继续作用。在高温下能与氧反应，放出大量热，用此种高反应热，中空内置百叶配件，铝可以从其它氧化物中置换金属（铝热法）。

中空玻璃-干燥剂中空玻璃干燥剂主要适用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附，避免玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音性能，充分延长中空玻璃的使用寿命。中空玻璃-密封胶(1)防气体泄漏能力；(2)抗水汽渗透能力；(3)抗紫外线能力；(4)防渗水能力；(5)黏合系统即结构性。

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我们以共赢、为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。

玻璃间夹带孔的铝条隔热性能低劣的“双层玻璃”，常因空气水汽的进入而致使夹层内起雾发花，甚至结出霉点，于是一些企业往往采用在两片玻璃间夹有带孔的铝条，中空内置百叶配件供应，在铝条的孔隙中放上颗粒状干燥剂的“加工”手法，实际上只是起了暂时掩人耳目的作用，并未提高双层玻璃的任何隔热性能，时间一长干燥剂失效后，还是会露馅。

博特赛斯遮阳科技2-抚顺中空内置百叶配件由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司在雨伞这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博特赛斯遮阳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：时总。