

喷淋塔 太仓东博防腐设备 直立逆流式酸雾塔

产品名称	喷淋塔 太仓东博防腐设备 直立逆流式酸雾塔
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太仓市东博防腐设备有限公司

酸雾塔酸雾装置的酸碱调节是工业生产过程中的常用工艺，但通常是手工操作，不能实现计量，导致处理水pH值波动较大。。该设备采用先进的PH在线检测控制仪，控制酸碱计量泵的比例。可以设定酸和碱浓度以在一定范围内控制液体的pH值，防腐喷淋塔，具有液位控制和混合器控制功能允许调节pH值。工作原理1.搅拌机：由搅拌浆料和驱动装置组成。其功能是使溶质和水（溶剂）以一定比例混合，然后充分混合。 2.加药桶：用于储存搅拌溶液用于喂料设备。 3.计量装置和计量设备：使用计量泵添加溶液和计量

喷淋塔

酸雾净化塔处理的主要有害气体为酸雾(H₂S₀₄)、HC气体及HF气体、铬酸雾(CrO₃)、HCN气体、H₂、氨气(NH₃)、碱蒸汽等水溶性气体。采用NaOH为吸收中和液、溶液浓度为2-6%，净化效率均为95%以上，净化效率可达98%。我公司对BJS-X型酸雾净化塔进行技术上的改造，在原有的两层喷淋的基础上，增加了鼓泡技术，填料层采用聚丙烯多面空心球填料，净化效率提高，净化效果更好，得到广大客户的认可。它具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。

酸雾处理方法和酸雾塔处理效率酸碱雾的来源：所谓的酸雾是指雾状酸物质。空气中的酸雾颗粒小，比水雾颗粒小，高于烟气的湿度，颗粒大小为0.1~10 μm。它是烟雾和水雾之间的物质，具有很强的腐蚀性。性别。酸雾主要产生于化工，尾气喷淋塔，电子，冶金，电镀，纺织（化纤），喷淋塔，机械制造等酸工艺，如酸生产，直立逆流式酸雾塔，酸洗，电镀，电解，酸性电池充电等。此外，在一些科学研究过程中，也使用不同的酸雾，因为这些酸过程通常使用各种酸的混合物，因此废气主要是各种酸雾的混合物。。

喷淋塔-太仓东博防腐设备-直立逆流式酸雾塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的化工设备等行业积累了大批忠诚的客户。东博防腐设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！