

# 承德聚乙烯 超鸿耐磨材料 聚乙烯加工件

产品名称	承德聚乙烯 超鸿耐磨材料 聚乙烯加工件
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

## 产品详情

聚乙烯板具有其他同行无法比拟的性！

现在就赶紧的来看一看关于高密度聚乙烯板的诸多优点。

高耐磨和极低磨擦系数，聚乙烯加工件，防止物料架桥时流动受阻；

极低吸水性。它不被水所润湿，不受物料湿度的影响。

因此，物料不会在衬里壁上，或特别是露天作业，聚乙烯衬板，也不会因温度太低造成湿的物料和容器冻在一起；

高密度聚乙烯板符合卫生标准。

高分子聚乙烯板性能：一点：产品颜色均匀不成浑浊现象。第二点：简单的操作就是用锤子用力敲击板材不会断裂第三点:抚摩法。用手抚摸我们的产品表面滑滑的无粗糙感。

高分子量聚乙烯板现在已经成为板材界的，逐步得到了广泛的应用，不过随着各大厂家的不断增加，聚乙烯塑料，他们生产的产品质量也不尽相同，承德聚乙烯，那么关于挑选高分子量聚乙烯板的一些小技巧讲解

- 1、首先我们可以看高分子量聚乙烯板的表面光泽度，光泽度差的是再生塑料。
- 2、韧性，再生塑料的也差很多。
- 3、透光度，再生塑料透光度差。

- 4、对其加热焊接 再生塑料焊接时会有烟。
- 5、密度，扔水里看是不是浮在水面上，再生的大多都沉底。
- 6、看其切割面 再生塑料切割后里面会有颜色不同的杂料。
- 7、看高分子量聚乙烯板的韧性 纯原料PP聚塑料板韧性可微弯。
- 8、看其密度，PP聚密度为0.92~0.93 浮在水面上的均为原料聚。

#### 高分子聚乙烯板安装要求

1.板材应达到本文所列的物理性能及国家

ZBG33007-89、GB18173.1-2000 标准。

2、技术规范 a. 内衬板间焊缝手工检测。检查有无漏焊、虚焊、跳焊点，如发现及时补焊。焊缝应均匀平齐、无咬边、过热碳化异色。

b. 紧固螺栓稳固，内衬板间焊缝密封严密。

#### 承德聚乙烯-超鸿耐磨材料-

聚乙烯加工件由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司是山东德州,塑料板(片、节)、棒的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超鸿耐磨材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超鸿耐磨材料更加美好的未来。