

# 净化板

产品名称	净化板
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

## 产品详情

### 彩钢压型板

以下内容由海强金诺为您提供，今天我们来分享净化板的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

压型钢板在建筑中用于楼板永久性支撑模板并和钢筋混凝土叠合共同工作，因此不仅要求其力学、防腐性能，而且要求有必要的防火能力满足设计和规范的要求。

建筑工程上使用的压型钢板的尺寸、形式、板厚允许偏差应符合《建筑用压型钢板》GB / T12755的要求；压型钢板几何尺寸应在出厂前进行抽检，对用卷板压制的钢板每卷抽检不少于3块；压型钢板基材不得有裂纹，镀锌板不能有锈点；压型钢板尺寸允许偏差：

a板厚极限偏差符合原材料相应标准；

b当波高 < 75mm 时，净化板报价，波高允许偏差  $\pm 1.5\text{mm}$ ，当波高 > 75mm 时，波高允许偏差  $\pm 2.0\text{mm}$ ；

c波距允许偏差  $\pm 2\text{mm}$ ；d当板长 < 10m 时，板长允许偏差  $+5, 0\text{mm}$ ，侧向弯曲值 < 8mm；当板长 > 10m 时，板长允许偏差  $+10, 0\text{mm}$ .压型钢板在建材行业中的要求是很规范的这也给建筑行业中的质量有了很大的提高。

### 安装净化板前的准备工作

以下是海强金诺为您一起分享的内容，海强金诺生产净化板，欢迎新老客户莅临。

1、净化板依照提供的图面及现场实际的测尺度进行放样，以两收边中心线与地上的交点弹出地轨中心线。确保这四条线处在一个面内，在往后的装置中的墙面笔直。

2、一定要规范安装净化板的要求，接口处须补强修齐，每隔600mm击钉或是用螺丝固定于水泥天花板。在装置地轨时先把门的装置方位预留，同时注意好地面等其它问题，好比如地上凹凸过于明显，就需要将其整平，从而不影响调整的水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，若是地缝太大以填缝剂补满。

3、依据实践丈量的需值切开收边，在切开后边际修齐。同时一定要确保净化板的规整度，连接处要无缝隙，横向穿心龙骨每加超越3米以上，在笔直的方向1.2米置一支，当连两支联接处有堆叠时，堆叠长度不得少于10cm。

### 彩钢净化板的安装要注意些什么？

1、安装前对净化区域的风管、场地进行清扫，清除场地内一切与施工无关的物品。

2、由承建方根据设计图纸做出具体二次设计，内容包括顶板排版图、顶板分解图、壁板排版图、壁板分解图及相关节点图，由双方确认后按照实际需要的规格订货。

海强金诺——生产、销售净化板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

净化板报价由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。北京海强金诺国际轻钢板材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京海强金诺——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区长周路良乡镇，联系人：白先生。