

节能水泵节能改造 博山机电 临沂水泵

产品名称	节能水泵节能改造 博山机电 临沂水泵
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

水泵——广州博山机电科技有限公司是从事各种不同品牌的各种不锈钢生活水箱、生活水泵、消防水泵、消防管道改造安装及批发，生活给水设备、消防给水设备的维修和保养服务、销售等服务。

有利必有弊，无负压设备自然也存在着一些使用上的局限性和不足。

首先，用水可靠性降低。由于此种供水方式取消了传统形式的储水池，节能水泵噪音改造，若市政供水管网出现故障，整套设备随即处于瘫痪状态，导致用户即时停水。

其次，对城市供水管网要求较高。由于它是从市政管网中直接抽水，临沂水泵，而其自身调蓄能力不强，这就要求市政供水水量在能保证该区域用户的用水需求的同时，不影响邻近区域用户用水。

而且随着设备使用年限加长，设备房潮湿造成电脑元器件老化加快，供水系统止回阀的失灵，反映故障和处理故障的时间也延长。由于水泵运行是由变频控制柜来完成的，如果变频控制柜出故障，一般的物业电工无法处理，需要设备厂家技术人员来解决，节能水泵节能改造，造成设备不能及时维修，供水无法保证。

欢迎来电咨询博山机电了解更多~水泵

水泵——广州博山机电科技有限公司是从事各种不同品牌的各种不锈钢生活水箱、生活水泵、消防水泵、消防管道改造安装及批发，生活给水设备、消防给水设备的维修和保养服务、销售等服务。

水泵机组的布置要以水泵运行安全和管理方便为原则：

相邻机组的基础之间应有一定宽度的过道，以便工作人员通行。电动机容量不大于55kW，净距应不小于0.8m，但当电机容量小于20kW时，无负压供水设备水泵静音改造，过道宽度可适当减小。当然必须保证设备的突出部位之间或突出部件与墙之间应不小于0.7m。

对于非水平接缝的水泵，在检修时，往往要将泵轴和叶轮沿轴线方向取出，因此在设计泵房时要考虑这个方向留有一定的余地，即水泵离开墙壁或其他机组的距离应大于泵轴长度加上0.25m，为了从电机中取出转子，同样应留出适当的距离。

泵房内主要过道宽度应不小于1.2m，以利于安全操作。

欢迎来电咨询博山机电了解更多~水泵

博山机电——水泵

- 2.自吸离心泵一旦出现故障，切勿自己动手拆卸。自己拆卸时，因为不懂自吸泵的结构及原理会盲目的进行拆卸；没有专业的拆卸工具而损坏了原本完好的零部件。水泵节能公司建议到有经验和有规模的地方进行维修，并且及时更换超过保养年限的零部件。一般情况下，无密封自吸泵应该每半年维修一次，可以保持其正常工作。
- 3.检查高粘度自吸泵是否存在卡位、松动和漏气现象，开机前，需要事先处理好。
- 4.启动自吸泵，查看是否会震动，压力表是否正常显示。
- 5.检查高扬程自吸泵的水温升高过程，是否正常运行。
- 6.使用完成后，应该先停止闸阀，再停止转动。 水泵

节能水泵节能改造-博山机电(在线咨询)-临沂水泵由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司在井泵、潜水电泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博山机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。