

铜陵黑泥 东瓷黑泥生产厂家 黑泥厂

产品名称	铜陵黑泥 东瓷黑泥生产厂家 黑泥厂
公司名称	东莞市东瓷陶瓷原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇桥东路南八街6号
联系电话	13922954319

产品详情

黑泥特殊的颗粒组成也决定了其性能

黑泥特殊的颗粒组成也决定了其性能。黑泥的颗粒组成是指泥料中含有不同大小颗粒的重量百分比含量。如果泥料的细颗粒多，则可塑性好，干燥强度也高，但收缩率相应增大。黑泥以上的化学组成、矿物组成与颗粒组成，决定了其具有较强的可塑性、结合性、触变性、收缩性、烧成性等多种工艺性能。从矿层开挖出来的泥料，俗称“生泥”，泥似块状岩石，堆放在露天，稍事风化，待其松散，然后用锤式破碎机初碎，用轮碾机粉碎，将泥料过60目筛（泥料如太粗，制作时费劲；如太细，制作时则易黏手，并且烧成后收缩率大），湿水后通过真空练泥机捏练，便成为供制坯用的熟泥料。

基质育苗的出苗管理方法

水稻基质育苗栽种后选用基质填土，经常因为基质密度偏轻而出现遮盖土被幼苗顶起的状况，产生块状或零星机盖。基质的关键成份是草炭或秸秆等废料资源沤肥解决物质等，并未产生相近土壤层的土壤胶体，吸附工作能力较弱。加上基质色泽松散透亮，进到自然通风炼苗环节后，床土缺水迅速，幼苗总会出現少水病症。

基质育苗的病虫害预防

水稻育苗基质生产加工过程中一般开展高温杀菌，既可消灭引起出苗病虫害产生的土传病原菌，也使基质中的草种缺失魅力，具备缓解病虫害和草害产生的功效。可作水稻基质育苗时间偏早时，经常因为大棚温度变波幅很大而扩大青青枯病的产生概率，从而减少幼苗素养。

开采出来的黑泥原料进厂后应该怎么做风化：开采出来的黑泥原料进厂后，要先在露天存放一段时间（3个月以上），任其风吹雨打、日晒冰冻，目的是通过风化，使原料组织碎裂、溶解与氧化。当然，风化期越长越好。经风化后的黏土有以下特点：黏土质地变细，可塑性提高，原料中水分均匀，部分碱金属与碱土金属盐类溶解，耐火度提高。风化后的原料在配料前还要用人工剔除其有害杂质，根据不同制品的质量要求，凭经验用肉眼观察原料的外观色泽来选料。