

# 佛山IC无尘车间装修公司推荐 深圳汇龙净化技术

产品名称	佛山IC无尘车间装修公司推荐 深圳汇龙净化技术
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

## 产品详情

### 净化车间工程中的某些陷阱

净化车间工程无论大小，涉及的环节和流程复杂，IC无尘车间装修公司推荐，业外人员不容易看清细节。

陷阱一：非全包价恶意漏项，费用一涨再涨

首先要选择一家正规的有资质的净化工程公司。

其次，要求对方提供具体的报价体系，如每个项目的材料费，人工费，运输费，包含什么物品，对应什么品牌，提供什么服务，工程完工后是可以直接投入使用还是有其他额外的工程量。

不能只以总金额的高低来判断，而要看总价包含的明细。明码实价，一一标注，才能避免后期的费用增加。

陷阱二：承诺没签字

宜把谈好的承诺以书面的形式明确下来，双方签字确认。当然，比签字确认更有效的方法还是选择一家靠谱的净化工程公司。

陷阱三：施工队

施工队有个两个大的隐患就是：细节欠缺、难以提供全方面售后服务。

拿着公司的图他们有时都会买错设备材料的参数：空调工况|冷热湿处理能力、有效加湿风量、无隔板的尺寸与风量、压头、地面防潮、节能、GMP的压力梯度、规范、制药及医疗器械国家飞检的缺陷通报.....

而良好的工程售后维修维护服务能让你的工厂运行更顺畅。一家正规的净化工程公司，应该有营业执照和资质等证件，为避免挂kao靠型公司，可以确认一下对方是否有固定的办公场所，办公环境如何，可以到目标公司的办公室场所、承接过的项目现场考察一下。

#### 陷阱四：偷工减料或货不对板

除了明显缺陷，其他的施工质量非行内人并不容易发现，特别是隐蔽工程。靠谱的净化车间工程公司。选择汇龙净化，选择二十年经验团队的贴心服务！

#### 洁净室的局部排风：

##### 1. 洁净排风系统的排风方式。

为了房子洁净厂房内各种生产过程产生的各类粉尘，有害气体在洁净室内扩散。局部排风方式。将污染物质排出室外。

1.1. 洁净厂房设计规范规定：洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备。应设局部排风装置。设计局部排风装置。应考虑粉尘、有害气体、有害物质的不同性质、不同浓度等因素。

##### 1.2. 以下情况的局部排风系统应单独设置：

A. 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧性、BZ危险性和发生交叉污染。

B. 排风介质中有毒无毒。毒性相差非常大。

C. 同时存在易ran燃、易bao爆与一般般风。。

##### 2. 洁净排风系统应采取的相关措施。

###### 2.1, 防倒灌措施。

2.1.1. 采用设计中效过滤器。结构简单。维修方便。

2.1.2. 采用止回阀。使用方便，但密封性较差。

2.1.3. 采用密闭阀门。密封性好。但结构复杂。管理不变。

2.1.4. 采用自控装置。

###### 2.2. 防火防爆措施。

含有易ran燃易bao爆的局部排风系统。应采用以排出物质相适应的防火防爆措施。

###### 2.3. 排风无公害排放措施。

排风介质中。。有害物浓度及排放量超过国家或地区有害物排放浓度及排放量规定时。应进行无公害处理。达标后才能排入大气。

## 2.4.凝结液的及时排放。

对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统。排放口应有一定坡度。以便及时排除凝结液

## 2.5.通风及静压控制措施

洁净厂房内的换鞋。存外衣、洗浴。厕所和淋浴等生产辅助房间。应采取通风措施。其室内的静压值应低于洁净室

## 2.6.设置事故排风

洁净室应根据生产工艺设计事故排风系统。

事故排风系统。应设自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设在洁净室及洁净室外便于操作的地点。

一般对于有可能散发有害气体或易燃、易爆气体的洁净室（区），应设事故排风系统。

净化车间工程的空调选择重要因素：

1.是否全新风；

2.是否低湿；

3.是否高精度恒温恒湿；

4.是否大发热、很小发热；

5.是否排风，能否隔离或做直接补风系统；

6.是否顶楼、一楼、西晒；

7.是否室外高湿（特别是用可控硅调功器控制加热量时的探头过冲）

8.冷源（天花机、风管机、风冷直膨、水冷直膨、风冷模块冷水、水冷螺杆冷水机、磁悬浮、载冷剂、蓄冷、水源/地源热泵）

9.热源（直接电热、热泵直热、热泵热水、地源水源辅助、废热回收）

10.适合的加湿方式及有效加湿风量要求

11.除湿方式（转轮除湿、冷冻除湿、溶液除湿）

12.冷天制冷：除湿量、开机的保证性、加湿风量校核调整；

13.低洁净度级别的有效加湿；

14.空气处理流程：全新风、一次回风、二次回风、新风单独除湿（如：MAU+干盘管+FFU）、混搭

15.气象特点、风向玫瑰图

16. 节能要求

17. 机房位置

18. 凝结水问题（风管机+FFU、湿制程、清洗工序、就近有环保空调或湿帘、室内明水沟、未做防潮的一楼地面）

19. 防爆要求

20. 工期要求

21. 工艺后期变化及扩展

22. 热湿比大小

23. 风机压头

24. 风量（补排--生物安全柜/通风橱、清洗、烘烤、蚀刻、SMT、PCB、黄光掩膜光刻、流延、涂布；有效加湿、有效降温）

25. 干工况临界水温

26. 工况制冷量除湿量修正

27. 节能

28. 熏蒸排风

29. 自控

30. 更多空调选型因素欢迎来电咨询

佛山IC无尘车间装修公司推荐-深圳汇龙净化技术由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。佛山IC无尘车间装修公司推荐-深圳汇龙净化技术是深圳市汇龙净化技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。