

## b1级挤塑聚苯板 合肥挤塑聚苯板 安徽惠美达|防腐防潮

产品名称	b1级挤塑聚苯板 合肥挤塑聚苯板 安徽惠美达 防腐防潮
公司名称	安徽惠美达节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇民族团结中路产业园
联系电话	15255555058

### 产品详情

地暖用多厚挤塑板？湿法地暖铺设用水泥浇筑，上面铺地砖或木板，一般8~10公分，水泥层薄的话也可以做得更低，不过水泥填充层作为蓄热层，过薄影响采暖舒适度。挤塑板属于闭孔蜂窝式布局，柔韧性好，从侧面撕下为块状布局，有小孔。苯板属于颗粒状布局，一粒一粒组成，粒与粒之间有间隙，易分离成颗粒！挤塑板很大的特点是高热阻、低线性、膨胀比较低等性能，避免空气流动，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯百分之八十的闭孔率，是目前建筑保温层的选择之一。

#### 地暖用多厚挤塑板？湿法地暖铺设用水泥浇筑

EPS聚苯板泡沫是一种热塑性材料，挤塑聚苯板造价，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能优良的材料。地暖用多厚挤塑板？湿法地暖铺设用水泥浇筑，上面铺地砖或木板，挤塑聚苯板供应商，一般8~10公分，水泥层薄的话也可以做得更低，不过水泥填充层作为蓄热层，过薄影响采暖舒适度。挤塑板自重轻、高强度，便于后期切割、运输，而且不容易破损、安装方便。

挤塑板在生产环节中，还要尤为注意的一点就是要添加阻燃剂，由于这种板材见火即燃，非常容易发生火灾事故，因此在生产时，合肥挤塑聚苯板，还要添加阻燃剂，有效组织和

延缓板材的剧烈燃烧。挤塑板是用原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材，具有耐水、耐冻、耐老化、稳定性强等特性。B1级挤塑板：阻燃，B1级板子其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且离火三秒钟自熄。

b1级挤塑聚苯板-合肥挤塑聚苯板-安徽惠美达|防腐防潮由安徽惠美达节能环保科技有限公司提供。安徽惠美达节能环保科技有限公司是从事“挤塑聚苯板,模塑聚苯板,EPS线条,石墨聚苯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。