

建筑外墙真石漆 真石漆 万圣美颜色齐全可定制

产品名称	建筑外墙真石漆 真石漆 万圣美颜色齐全可定制
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

涂刷分格缝漆

采用分格缝漆涂刷分格缝，为保证分格缝不出现露，分格缝漆涂刷宽度可适当比设计宽一点，保证分格缝宽度范围内分格缝漆饱满。

验收标准：刷漆应横平竖直、宽窄一致、深浅一致，内分格缝漆饱满，效果分明，不露、不起皮、不污染其他部位。

分格缝弹线

根据要求对墙面进行分格，分格时从整个单体的四周由上而下同时分格，以保证四周相应的灰缝在同一水平线上，所有竖向灰缝相互平行，铅垂，做到灰缝横平竖直。

验收标准：线条横平竖直、双平行线宽窄一致、清晰明了

多彩涂料施工注意事项

A、在喷和容器使用过后，应立即的用水冲洗干净

B、在进行施工时应注意通风和防火，因其含溶剂

C、冬天，当遇到面层多彩涂料粘度太大时，真石漆，可将包装容器方于50-60度的水中加热。

D、不要用稀释剂和水稀释本涂料

E、切忌将中层涂料与底层的涂料混合使用

F、避免雨天和高温的气候条件下对喷涂面层多彩涂料注意气候对本涂料施工的影响，仿砖真石漆，施工环境在5摄氏度以下时不应施工，以确保多彩涂料的光泽、色彩、和耐久性，应根据不同的气候来确定各涂料层施工间隔时间。

滚涂抗碱底漆

(1) 对基层表面处理后，应仔细检查，确认符合要求，检测基层含水率小于10%后，进行基层封墙底漆施工；

(2) 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体喷涂完成后去除，以防止污染和锈蚀；

(3) 基层封闭底漆施工前，建筑外墙真石漆，要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，真石漆公司，注意，稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；

(4) 腻子干透后方可涂刷底漆；

(5) 涂刷底漆4-6小时后进入下道工序；

验收标准：喷涂均匀，不漏涂、不漏底、不流挂。

建筑外墙真石漆-真石漆-万圣美颜色齐全可定制由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万圣美涂料——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107，联系人：庞经理。