

鄂州多彩漆 万圣美规格全发货快 多彩漆批发

产品名称	鄂州多彩漆 万圣美规格全发货快 多彩漆批发
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

硅氧烷 - 乳液或氟化物树脂乳液。除了质地和颜色，骨料和阻挡紫外线，抗老的作用。骨料可用天然碎屑，陶瓷颗粒，外墙多彩漆价格，彩砂，彩色玻璃碎块，通常以不同尺寸的砂粒混合料为主要材料。添加剂主要有膜添加剂，防冻剂，增稠剂，变形剂，杀菌剂。涂料覆盖层是矿物清漆饰面的^外层，其作用是提高真正的石材涂料的光泽度，耐久性和耐污染性。它也分为水和油两种类型，油性表面涂料一般由热塑性树脂或有机硅改性的树脂和溶剂组成;用或有机硅乳液，添加剂和水喷涂水盖。

- 1.真石漆：(含封闭底漆、中层漆、罩面漆)品种、等级、种类、颜色、性能等应符合设计及选样的要求，应具备产品合格证书、检验报告。
- 2.骨料：必须为天然彩砂，不能为染色砂;
- 3.颜色：按设计终确定样板的颜色;
- 4.厚度：2~3mm有效覆盖厚度，4.0KG/m²以上覆盖强度;
- 5.分割：真石漆按终设计的图纸效果分块，鄂州多彩漆，要求错缝所有真石漆装饰必须完成至阴角/窗边，以体现体块感而非一平面的覆盖效果。

6.位置：外墙面、檐线、装饰线、阳台等，具体以设计确认的图纸为准。

7.寿命：不少于15年。

施工条件

1.门窗：安装完成，并堵抹洞口四周的缝隙；

2.基层：按抹灰面标准验收合格后，且墙面的湿度 <10 ，pH值不大于10，基层强度达到规定标准，抹灰面平整，无油污、无裂缝、无砂眼，角平整、顺直

3.管道：完成雨水管卡、设备洞口、管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平；

4.脚手架：要符合国家安全规范要求；

5.施工电源：要求现场提供有380V、220V电源；

6.土建成品保护：所有的成品门窗、玻璃、栏杆等要提前保护；

7.施工温度：墙面温度5-40度之间；

8.图纸：设计确认的施工图纸齐全；

9.技术交底：技术方案齐全，并已对施工班组进行技术交底；

10.现场技术指导：在样板施工前，多彩漆涂料，须联系所使用品牌真石漆厂家的技术人员，对其产品施工工序措施要求进行现场指导；

11.样板确认：施工前，施工单位必须完成真石漆墙面样板，并经设计、项目部签证确认质量效果后，方可进行施工。

鄂州多彩漆-万圣美规格全发货快-多彩漆批发由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北襄樊的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。万圣美涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！