

镀锌板喷塑 喷塑 安徽鹰冠|附着力强

产品名称	镀锌板喷塑 喷塑 安徽鹰冠 附着力强
公司名称	安徽鹰冠金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号
联系电话	15375309000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鹰冠金属制品有限责任公司

喷塑有以下优点：

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220 的烘烤，喷塑，使粉末熔化黏附在金属表面，喷塑产品多用于户内使用的箱体，漆膜呈现平光或哑光效果。

- 1、质量上，喷塑加工，喷塑的要高，特别体现的户外的，喷塑的耐磨，镀锌板喷塑，耐腐蚀要比漆好。
- 2、漆掉下来不可回收，金属喷塑，排出去都是污染。目前喷塑的前处理已经有物理方法可以替代酸碱，而且加工过程干净。
- 3、在同档次下，喷塑价格便宜，粉末可再利用。
- 4、保护金属材料不被氧化，腐蚀而损坏，并且可改变外观颜色。

静电喷涂为何出现粉末上粉率低的问题？

- 1.电压低或者是无高压是其主要的的原因之一，需调高输出电压或者是维修高压静电发生器。
- 2.工件接地不良，挂钩或低层电阻大，如喷第二遍粉时或者是腻子不导电，都会使低层电阻大。
- 3.粉末荷电量过大或者是过小都会影响上粉率，对环氧型粉末实验结果，当粉末带电量达到1.6微库仑每克时，所以上粉率只达百分之八十五左右。静电粉末涂料
- 4.气压过大，气压过大会抵消静电引力，使附着在工件上的粉末被吹掉，降低上粉率。

静电喷涂的特点

- 1、涂层致密、附着力、抗冲击强度和韧性均好，边角覆盖率高，具有优良的耐化学药品腐蚀性能和电气绝缘性能。
- 2、静电喷涂的产品不含毒性，不含溶剂和不含挥发有毒性的物质，故无中毒、无火灾、无“三废”的排放等公害的问题，完全符合国家环保法的要求。
- 3、被涂物前处理后，一次性施工，无需底涂，即可有足够厚度的涂膜，易实现自动化操作，生产，可降低成本。
- 4、原材料利用率高，过喷的粉末可回收利用，较高的利用率甚至能达99%以上。
- 5、粉末涂料存贮、运输安全和方便。

镀锌板喷塑-喷塑-安徽鹰冠|附着力强由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的喷涂设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽鹰冠带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！