

济阳县高层系统门窗 天桥区三朵云 高层系统门窗工程

产品名称	济阳县高层系统门窗 天桥区三朵云 高层系统门窗工程
公司名称	济南市天桥区三朵云门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区粟山路工业园61号
联系电话	15020007327 15020007327

产品详情

误区一、中空玻璃误认为是真空玻璃：这是断桥铝窗玻璃市场的误区。许多误解消费者往往认为窗玻璃是真空玻璃，高层系统门窗价格，认为没有空气。其实市面上的断桥窗玻璃配置都是中空玻璃，高层系统门窗工程，也就是双层玻璃，济阳县高层系统门窗，两层玻璃之间有一层空气。中空玻璃不是真空玻璃，两者的概念不同。中空玻璃是由两片(或三片)玻璃，采用高强度、高密实度的复合胶将玻璃片与铝材连接而成。含干燥剂的合金框架，由效果率高隔音隔热玻璃制成。中空玻璃不是的隔音玻璃。对语音虽然有效，但对交通噪声等中低频噪声的隔音效果不是特别好;但是对于噪音不太大的生活环境来说，中空玻璃就足够隔音了

平开下悬

从结构上看是铰链(合页)装在窗上方，向外开启的窗户。这种窗的设计理念源自中国古代建筑，在许多古装影视作品中我们经常可以看见它们的身影。其美观设计，深度契合各种建筑，在各种建筑上都可以体现出美感。而且使用灵活，使用寿命长，占用空间少。这种断桥铝窗户普遍用于写字楼，住宅楼不建议使用这种窗户，因为如果遇到楼上乱扔东西，那玻璃易碎，也不好更换玻璃。

断桥铝合金窗的机理是采用塑胶型材将室内室外双层铝合金密切地分隔并缝隙连接为一体，组成一种新式的隔热保温铝型材。应用该型材做窗门，其耐火性能与塑(钢)窗同样——级，了铝合金传热快、不符合节能环保规定的致命性问题，并了铝合金移窗密封性不紧的问题。型材壁厚：一般做家居装修产品，门窗厂大多数挑选出材率较高的产品也就是壁厚较为薄的产品，象海航的1.3厚就小于。国家行业标准要求：型材的薄厚必需在1.4mm以上。传热条：绝缘层条使断桥铝型材的位置，务必应用PA66涤纶，这也是国家行业标准要求的，但现在室内装修市面上许多厂商都选用PVC塑料门窗密封胶条，这会严重影响产品使用期限及安全性。PA66又被称为涤纶66；聚己二酰己二胺；英文名字：Polyamide66，通称nylon66。PA66是PA系列产品冲击韧性、运用普遍的种类，因为其玻璃化温度高，所以强度和耐温性均较高。胶条规格型号：胶条采用進口三元EPDM产品，其使用期限可达30年，产品使用寿命仅5年上下。密封胶应当

用有机硅材料硅酮结构胶。辨别胶条的真伪：一看、二闻、三拉伸。真胶条颜色，表层无凸凹点，相对密度高。味觉：一切正常塑胶味，味道应无呛鼻，不浓。抗拉力：拉力劲大，有延展性，不易折叠式。购置方式：应用原厂装配的产品，高层系统门窗施工，不进行二次喷塑产品自主穿条，这些可让消费者随便挑选型材颜色的绝大多数是二次喷塑自主穿条产品，产品品质不能与原厂装配的产品对比。

济阳县高层系统门窗-天桥区三朵云-高层系统门窗工程由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济阳县高层系统门窗-天桥区三朵云-高层系统门窗工程是济南市天桥区三朵云门窗加工部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王洪雨。