

液氨底部装卸车鹤管 AL2543液氨鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨底部装卸车鹤管 AL2543液氨鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 可售卖地:全国 适用介质:液氨、氨水
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨底部装卸车的重要部件之一，在液氨生产行业起着buketidai的作用。作为液氨鹤管的制造商，连云港广优机械设备有限公司致力于为客户提供质量可靠的液氨鹤管，并且按需进行定制，以满足不同客户的需求。

下面，就让我们通过以下几个方面来详细介绍液氨鹤管：

材质

液氨鹤管的材质是影响其性能和使用寿命的重要因素。根据不同的要求，我们提供两种材质的液氨鹤管：碳钢和不锈钢。碳钢液氨鹤管具有较高的强度和耐磨性，适用于一般生产环境；而不锈钢液氨鹤管具有更好的耐腐蚀性能，适用于特殊介质或恶劣环境。

结构

液氨鹤管采用管道连接方式，具有较为简单的结构。其中，鹤管的型号为AL2543 DN50/25，适用于液氨和氨水的传输。

作用

液氨鹤管主要用于液氨底部装卸车过程中，将液氨和氨水从储罐输送至装卸车上。它能够有效控制液氨的流量和压力，确保液氨的平稳运输和装卸过程的安全性。

注意事项

在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

请确保液氨鹤管的安装位置正确，并且固定牢固。

定期检查液氨鹤管的密封性能，如有泄漏应及时处理。

避免在液氨鹤管上施加过大的冲击力，以免造成损坏。

液氨鹤管在运输过程中应避免与尖锐物体接触，以防划伤或穿孔。

总之，液氨鹤管是液氨底部装卸车过程中不可或缺的重要组成部分。选择质量可靠、按需定制的液氨鹤管将有助于提高工作效率和安全性。连云港广优机械设备有限公司提供的液氨鹤管采用优质材料制造，结构简单且易于安装和使用。无论您在全国哪个地区，我们都能够为您提供优质的液氨鹤管服务。

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘