

煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1140V

产品名称	煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1140V
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MCP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1140V

煤矿用阻燃电缆（简称为矿用电缆）执行中华人民共和国煤炭行业标准MT818-1999本标准是煤炭工业局发布的。煤矿用阻燃电缆包括3.3KV及以下采煤机软电缆，1.14KV采煤机屏蔽监视加强型软电缆，3.3KV及以下采煤机金属屏蔽软电缆，1.14KV及以下移动软电缆，6KV屏蔽监视型软电缆，6KV及以下屏蔽软电缆，0.5KV煤矿用电钻电缆，煤矿用移动轻型软电缆等多种型号规格的适用于煤矿井下设备用电线电缆。煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1140V

一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

型号

名称

主要用途

(MC) UC-0.38/0.66

采煤机橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.38/0.66

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接

(MCP)UCP-0.66/1.14

采煤机屏蔽橡套软电缆

煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1140V

采煤机电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、电缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

矿用橡套软电缆

一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆（GB12972.2-91）

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

煤矿用移动电缆MY电缆，1.14KV橡皮电缆

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆

钻电缆/MZ型矿用电缆线是为在煤矿上的电钻作为电源线使用的，他是移动性能非常好的矿用移动电缆

0.3/0.5KV级矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）煤机屏蔽橡胶套软电缆MCP-1140V

用途：本产品为矿用橡胶套软电缆系列产品之一，适用于煤矿下额定电压0.3/0.5KV及以下电钻作电源连接线。

使用特性：线芯长期允许工作温度为65℃。电缆最小弯曲半径为电线直径的6倍。