美国普安PureAire一氧化碳监控器

产品名称	美国普安PureAire一氧化碳监控器
公司名称	北京合众泰义科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡拱辰南大街1号华亨国际中心813室
联系电话	010-60350218 13911277248

产品详情

pureaire一氧化碳监控器 (co)

stx-pa型智能气体变送器（stx-pa smart gas transmitter）

完全自持的气体探测装置 杰出的单机运行 用户可编程双等级报警指示 就地数显 多种输出信号
低电解等级 就地声/光报警指示 继电器输出 4-20 ma 模拟输出 可扩展传感器 24 v dc电源运行
抗腐蚀设备封装：nema 4x 或 ip 65

资料下载：

air check lite smart gas monitor

廉价可连续使用的长寿命传感器 整洁电子单元连续监控电解等级
传感器电子设备允许快速简便地进行离站校准 连续监管、诊断的监控器电子系统和设备单元状态
可应用于探测广泛的不同种类有毒和腐蚀性气体 带工艺控制装备的4-20 ma 模拟输出端口

资料下载：

air check ex toxic gas monitor

co, ipa, h2, h2s,和其他有毒气体 双传感器能力 无干扰单人校准 防爆设备封装div 1 & 2, group b, c, & d 带图线&运行趋向指示的就地数显 用户可调节的双重报警继电器 4-20 ma模拟输出 rs-480 总线接口可选 nrtl csa许可， atex可选

资料下载：

tx-fm – fmd – fn toxic gas transmitter

低运行成本的可持续使用传感器 使用于class i, division 1, group b, c and d区域内的本体安全设备 ip 65和nema 4x 标准的外壳允许安装在户外环境 3/4 ′ npt布线管用于线缆敷设

资料下载：

model mini-ba toxic gas portable monitor

采样曲线型便携式多重气体监控器 内建联苯三酚装置用于探测溴化甲烷 可充电电池或115 v ac电源 可互换的气体传感器 双重用户可选报警 数字气体浓度显示 就地声、光报警

资料下载：