

# 厂家专业生产乳化药包装膜吹膜机富达机械

产品名称	厂家专业生产乳化药包装膜吹膜机富达机械
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

## 产品详情

产品介绍 特点：该机组通过二台或三台挤出机将两种相同或不同的物料塑化挤入共挤复合机头生产出经共挤成型号的复合薄膜，从而大提高了薄膜的物理性能，增加其强度，使薄膜具有良好的阻隔性，气密性。该机采用先进的连续旋转机头，制品平整，均匀度好，保证了包装机，印刷机等后续工序设备对薄膜的质量要求，适合生产复合珠光膜，复合液体包装膜，绝缘膜，多功能农用薄膜等。其运用范围正在逐步扩大，是塑料制品开发的方向。适用原料：ldpe，hdpe，lldpe。性能参数主要技术：型号 fdsj-n-1-3l45 fdsj-n-1-3l50 sj-3l55 sj-3l65适用原料 ldpe lldpe hdpe 产品宽度 600-1000mm 800-1500mm 1000-1800mm 1500-2500mm产品厚度 0.03-0.20mm 0.03-0.20mm 0.05-0.20mm 0.05-0.15mm最大挤出量 80-120kg/hr 120-150kg/hr 150-180kg/hr 180-250kg/hr 挤出机螺杆直径 45/50/45 50/55/50 55/60/55

65/70/65螺杆长径比 30:1螺杆材料 sacm-645/38 crmoala料筒材料 sacm-645/38 crmoala料筒冷却 370 × 2 550 × 2 550 × 3 550w × 4主机功率 18.5/22/18.5kw 22/30/22kw 30/37/30kw 37/45/37kw 料筒温度控制 3 4 4 4 平均耗电量 55kw 68kw 90kw 130kw模头模口 250/200 300/350 500 600温度控制3344风环1111风机5.5kw7.5kw7.5kw 11kw引取装置牵引辊宽 165 × 1100mm 165 × 1600mm 180 × 2000mm 220 × 2600mm有效引取膜宽1000mm1500mm1800mm2500mm引取速度 10-65m/min 10-65m/min10-65m/min10-40m/min引取电机功率1.5kw1.5kw2.2kw2.2kw上下可升降式700mm 卷取装置卷取功率10n.m16n.m18n.m30n.m卷取速度10-65m/min10-65m/min10-65m/min10-65m/min外形尺寸6.5 × 5.5 × 6.5m7.5 × 5.8 × 7.5m7.8 × 6.4 × 7.5m8.5 × 7.2 × 10m选择性配备：1) 自动吸料机 2) 表面处理 3) 旋转模头 4) 空气压缩机

5) 快换网装置使用及维护 吹膜机工作较长时间会出现卡膜，机械过热的损坏机械的现象，所以我们在不使用的时候应该注意吹膜机的保养和维护。下面是吹膜机保养维护六点小知识。

- 1.将封口机放置在通风干燥处，一般室温维持在25 左右。
- 2.每运行两日，就应向各运动部件加注6 # 机油，主要在齿轮、轴承及变速箱等处。
- 3.应定期除尘，保持整机清洁。不用时最好拔掉电源，用罩布将其遮盖。
- 4.如果运行时间过长，关机前应将冷却风扇打开，待温度下降后再关机，因为不冷却就关机，高温带很容易损坏。
- 5.高温带应定期除污垢，以保证封口质量。
- 6

.吹膜机严重磨损零部件应及时更换，来延长整机寿命。其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益

求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！交易说明经双方友好协商后，签订合同。