

美国普安PureAire氨监控器

产品名称	美国普安PureAire氨监控器
公司名称	北京合众泰义科技有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡拱辰南大街1号华亨国际中心813室
联系电话	010-60350218 13911277248

产品详情

pureaire氨监控器 (nh3)

stx-pa smart gas transmitter

完全独立自持式气体探测装置 杰出的单机运行 用户可编程双等级报警指示 就地数字显示 多种输出信号
低电解等级 就地声/光报警指示 继电器输出 4-20 ma模拟输出 可扩展传感器 24 v dc电源运行
防腐设备封装：nema 4x 或 ip 65

资料下载：

air check lite smart ammonia monitor

廉价可连续使用的nh3传感器 运行温度范围是 - 40 到 + 140 ° f 不会因环境或温度变化产生温漂 no
interference from fruit juices, acids from produce or floor cleaning fluids 可选就地显示 4-20 ma模拟输出
整洁的电子单元，快速和简洁离站校验许可

资料下载：

tx-ke -tx-kp toxic gas transmitter

tx-ke

带有本体安全的腐蚀性气体检测器 无障碍火焰清除器 快速反应速度 单人远程校准 适合所有的毒气
插件式传感器

tx-kp

带防爆变送器的无吸附式气体监测器 cell电化学元件 快速反应/清除 单人远程校准 低功耗
插件式一次性传感器 无干扰

资料下载：

tx-fm – fmd – fn toxic gas transmitter

低运行成本的可持续使用传感器 使用于class i, division 1, group b, c and d区域内的本体安全设备 ip
65和nema 4x 标准的外壳允许安装在户外环境 3/4 npt布线管用于线缆敷设

资料下载：

model mini-ba toxic gas portable monitor

采样曲线型便携式多重气体监控器 内建联苯三酚装置用于探测溴化甲烷 可充电电池或115 v ac电源
可互换的气体传感器 双重用户可选报警 数字气体浓度显示 就地声、光报警

资料下载：