

西门子（中国）河北衡水代理商/一级代理商

产品名称	西门子（中国）河北衡水代理商/一级代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

± 10 V 参考温度 - 27**** 到 327.67 oC 0,00 oC 动态 模块 干扰频率 60 Hz ; 50 Hz 50 Hz 静态 通道
平滑 无弱 中强 无 静态 通道 参比端 无 通道 0 上的 RTD 参考温度值 动态 无 1 只有在 CR
(机架)中, 才可以使用 缺省设置 启动 模拟量 模块 补偿盒
将 热电偶 连接到 模拟量 输入 模块 来 测温 时, 可使用 补偿盒 模拟量 模块 5.23 模拟量 输入 模块 SM 431; AI 16 x
16 位 (6ES7431-7) S7-400 自动化 系统 模块 数据 参考 手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 325
电阻 和 温度 测量 电路 测量 SM431 ; AI 16 x 16 位 的 电阻 和 温度 时, 下列 条件 适用: 表格 5-64 SM 431; AI 16
x 16 位 的 电阻 和 温度 测量 通道 测量 类型 参数 可用于 通道 n 条件 电阻 (4 线制 连接) 0、2、4、6、8、10、12
或 14 必须 禁用 通道 n+1 (1、3、5、7、9、11、13、15) 的 “ 测量 类型 ” 参数 说明
下图 未显示 连接 模拟量 输入 模块 和 传感器 的 电位 所需 的 连线 具有 集成 光缆 接口 的 IM 467 F0
可用于 连接到 光纤 PROFIBUS DP PS 407 20A 操作员 控件 和 监视 元件 36\$ 5\$\$\$;)05 %\$77,1',& %\$77 %\$77
2)) ,17) %\$) %\$77)'&9 '&9 %\$77) %\$77 %\$77 ,17)% \$)%\$77) %\$77) 9' &9 '&/ (' 婉 酸 婉 酸)05 朽 榉 %\$77 ,1',&
%\$772)) %\$77 朗 图 3-7 PS 407 20A 电源 模块 操作员 控件 和 监视 元件 电源 连接 AC 电源 插座 用于 将 PS 407
20A 连接到 AC 和 DC 电源 温度 系数 使用 热电阻 (RTD) 测量 温度 时 模拟量 输入 模块 的 STEP 7 参数 小心 表示
如果 不采取 相应 的 小心 措施, 可能 导致 轻微 的 人身 伤害 如果 值过 小 或 为 负值, 则 将其 视为 断线 处置 不
正确 可能 导致 危险 物质 泄露