

# 秦皇岛4.6级螺旋道钉生产厂家

产品名称	秦皇岛4.6级螺旋道钉生产厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

秦皇岛4.6级螺旋道钉生产厂家 (2)调高量为-4~+22mm,通过不同规格(厚度6mm、5mm、3mm、2mm)的调高垫板或组合调高该耐磨机车合成闸瓦,包括瓦背和瓦托,所述瓦背顶部的两端固定连接有挡块,每个挡块的内部均开设有插槽,瓦背的顶部固定连接有瓦鼻,瓦鼻的两侧面均开设有横通槽,瓦鼻的前后两端均开设有竖通槽,瓦鼻的顶部开设有通孔,瓦背的顶部开设有散热孔,瓦背的底部固定连接有合成摩擦块 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹钢道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。弹条 型弹性不分开式扣件是一种有螺栓有挡肩的弹性不分开式扣件 每一块混凝土支承层末端上钻有28个孔( 50mm),每个孔必须穿过混凝土支承进入水硬性支承层(大约25cm深)因此要确定相应摩擦面的抗滑移系数值并不是轻而易举的,要通过大量的试验来取得由于栓接接头的抗滑移系数值服从于某种概率分布,因此对大量试验数据经概率统计分析可以确定其合适的取值侧向挡块施工推荐使用成批加工制做的组合钢模具,模具应考虑曲线地段外侧与超高,坚化的适晰降.同时还心考虑底座板厚度及桥而高程的不一致性需要,施工时,应先安装同定橡胶垫板及硬质泡沫材料.其中,橡胶垫板可通过与挡块钢筋连接并固定在底座板砟紧陪,硬质泡沫材料可采用胶合剂与底座板砟粘合固定(要求与橡胶垫板紧靠),硬质泡沫材料及橡胶垫板应在砟灌注面用塑料薄膜覆盖,其后再安装挡块模具

三、抽样特性 1、常用术语和符号 (1)批:在相同条件下制造出来的一定数量的产品;  
(2)批量N:批中所含有的单位产品个数;(3)批不合格率P:批中不合格品件数除以批量;  
(4)样本大小n:样本中所含有的产品个数;(5)合格判定数Ac:样本中所允许的大缺陷数;(6)抽样检验方案n/c:为实施抽样检验而确定的组规则,其中包括样本大小n以及通过对样本的检验结果决定其合格的判定数c (7)合格质量水平AQL:在一个抽样方案中,同规的某一较高接收概率相应的质量水平;  
(8)极限质量水平LQ:在一个抽样方案中,同规的某一较低接收概率相应的质量水平;  
(9)比率LQ/AQL:极限质量水平LQ与合格质量平AQL的比值,它用于计算LQn和选择抽样方案;  
(10)随机抽样:从批中抽取样本时,批中所有产被抽取的可能性都相等的抽样方法

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹钢道钉,产品规格: Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76,以及3V螺

纹道钉V20，V23，V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等级：Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油，发黑处理，热镀锌，电镀锌，达克罗等。