

景德镇300千瓦应急发电机组出租 静音环保

产品名称	景德镇300千瓦应急发电机组出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

康明斯发电机更低的维修保养成本：较少的零件数量和较低的使用故障，使综合维修费用大为降低。维修时间比同类产品节省50%以上。康明斯发电机隔声根基的办法是从声源着手，采纳一些常规的升高噪声的技能；如消声器、吸音、吸声、隔振等乃是有效的办法。

1、降低排气噪声。排气噪声是机组主要的噪声源，康明斯发电机其特点是噪声级高，排气速率快，经管难度大。选取特制的型复合式的消声器，一般可使排气噪声降低40-60 db(a)。

2、升高轴流风机噪声。降低康明斯发电机冷却风机噪声时，必需推敲两个问题，一是排气通道所容许的压力。二是要求的消声量。针对上述两点，可引进阻性片式消声器。

(1) 机房隔声。机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后，剩上去的主要噪声源是康明斯发电机柴油机机器噪声跟燃烧噪声。选取的方法是除了须要的与观察室相连接的内墙观察窗之外，其他窗户均除去，全部孔、洞要密实封堵，砖墙墙体的降噪量规范要40 db(a)以上。机房门窗选取防火隔声室窗。

(2) 进风和排风。机房吸声处置之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与康明斯发电机、排风口配置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器，由于进风口压力损失亦在容许地区之内，能够使机房内收支风量自然到达均衡，通风散热了局分明。

(3) 吸声处置。机房内除了地面外的五个壁面可作吸声处置，凭证康明斯发电机的频谱特性采纳穿孔板共振隔声结构。

(4) 室内气氛的交换，机房的良好吸声，会使闭式水冷康明斯发电机停机机遇房内的气氛得没有到对于流，康明斯发电机房内的低温亦没有克没有及及时降下来，可采纳低噪声轴流风机，再配上阻性片式消声器就或许解决问题。

(5) 机组隔振。康明斯发电机装置前，应按厂家提供的有关资料举办隔振处理，避免构成结构声的远间隔，并在中不时幅射空气声，无奈使厂界噪声级达标。对因超标而要求处理的现有康明斯发电机，必须实测机组临近空中的震撼情况，假如振感分明，则先要关于康明斯发电机举行隔振处置。

来源：本内容转自 [创新互联](#)