

食品热合机带

产品名称	食品热合机带
公司名称	泰州市特氟隆塑料制品有限公司
价格	80.00/平方
规格参数	
公司地址	泰州高港永安电厂路
联系电话	0523-86921298 13405528138

产品详情

封口机带 主要规格/特殊功能

产品规格：

特氟龙无缝封口带

泰州市特氟隆塑料制品有限公司以精良的设备，精细的加工工艺，研制开发ptfe（铁氟龙）无缝纤维环形封口带彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂，连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏偏带等现象。无缝ptfe（特氟龙）纤维环形封口带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命长5倍以上。

主要用途范围：

广泛应用于带式对封的塑料薄膜封口机械配套的热封带

工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件热对封带

各种电子元件焊接、防静电、传送机械配套

主要特点：

耐气候性-----可从低温到高温-60 ~ +280 广泛的温度范围内使用

耐药剂性-----可抵耐几乎差不多的所有药剂物品

非粘着性-----浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除

电气特性-----ptfe氟树脂拥有优越绝缘性及电气特性

1. (封口机带、粘合机带、普通机带、铁氟龙机带)

铁氟龙无接缝粘合机带：

ptfe氟树脂无接缝纤维输送带，它采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏带等现象。ptfe氟树脂无接缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。另，本公司可以生产高等级的抗静电无接缝粘合机带。

2.双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布,外层用抗撕纤维布,整体错位复合而成.强度大幅度提高,使用时间长,整体厚度均匀,防偏性能好,表面光滑细腻,加工超薄粘合衬更佳。

3.普通有缝粘合机带：普通有缝带采用全进口基材自织，自涂而成，表面光亮，价格优惠。

4、铁氟龙无接缝环形封口带（封口机带、粘合机带、普通机带、铁氟龙机带）

应用范围：

a：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 b：各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

c：各种电子元件焊接输送机械配套

d：工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

e：汽车零件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

（封口机带、粘合机带、普通机带、铁氟龙机带）规格：带子“宽度、长度、厚度”可根据客户要求定做。颜色:棕色、黑色 粘合机带周长：1360---6700mm,