

吉林路边石的铺设要点

产品名称	吉林路边石的铺设要点
公司名称	吉林市长白山石业
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	吉林省蛟河市天岗经济开发区
联系电话	0432-62585548 13844600818

产品详情

吉林路边石

www.cbsstone.co必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

吉林路边石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密，弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。吉林路边石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。

本文章来源于http://www.cbsstone.com/cws_news.asp?news_id=201347144242