

# 淮安漆膜耐磨性检测 聚氨酯漆附着力检验

产品名称	淮安漆膜耐磨性检测 聚氨酯漆附着力检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

油漆，一般来讲，就是能涂覆在被涂物体表面并能形成牢固附着的连续薄膜的材料。是用氧化铁或树脂等原料制成的用以装饰和保护物品的涂料。不论品种或形态如何，都是有由成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三种基本物质组成。

### 检测范围

工业油漆、汽车底漆、水性油漆、汽车油漆、聚氨酯漆、酸漆、汽车喷漆、防霉油漆、环保油漆、玩具油漆、汽车面漆、环氧富锌底漆、酸油漆、烤漆、清漆、氨基漆、防潮漆、防锈漆、导电漆、船舶漆、硝基漆、真石漆、墙面漆、聚酯漆、地板漆、家具漆、弹性漆、黑板漆、酚醛漆、装饰漆、调和漆、塑料漆、金属漆、罩光漆、醇酸漆、电泳漆、珠光漆、修补漆、银粉漆、沥青漆等

### 测试项目

测试项目	测试标准	服务周期	送样要求
机械性能			
漆膜附着力	ISO 2409-92	4 wd	平整试样，尺寸不小于50*50mm
	ASTM 3359-02		
	GB/T 9286-98		
	DIN 56151		
漆膜厚度	ASTM 487	8 wd	10cm*10cm

(金相法)	GB/T 12754-91		
漆膜厚度	ISO 2808	4wd	平整试样
(超声波法)	ASTM 6132		
铅笔硬度	ISO 15184-98	4 wd	平整试样，尺寸不小于30*30mm
	ASTM 3365-05		
	DIN 53153		
	GB/T 6739-96		
	BS 3900-E19-1999		
摆杆硬度	GB/T 1730-93	7wd	样品平整
(阻尼硬度)	ISO 1522		
漆膜耐冲击性	ASTM 3363-05	7wd	3pcs
	DIN 53153		
	BS 3900-E7-1992		
	ISO 15148-98		
	GB/T 1732-93		
漆膜耐磨性	ASTM 4060-01	---	尺寸不小于150*50mm的平整试样，3pcs；
	GB/T 1768-79		
	ASTM 1175		或送大件平整的成品由实验室拆分
	SAE J365		
	SAE J948		

纸带摩擦 耐磨色牢度	ASTM F2357	4 wd	样品平整
	GB/T 3920 : 2001	4 wd	样品平整
	ISO 105-X12		
耐碎石冲击	ISO 20567	7wd	尺寸为为150 × 100mm的平整试样3pcs
	SAE J400		
	DIN 55996-01		
高压冲洗 杯突冲击 耐划痕	各汽车厂标准	7wd	3pcs
	GB/T 9753	7wd	3pcs
	GB/T 9279	---	样品平整
	ISO 1518		
五指刮擦	FLTM BO 162-01	7wd	尺寸不小于200*100mm的平整试样3pcs
耐磨性（落沙）	GB/T 23988-2009	7wd	3pcs
	ASTM 968		
光学性能 色差	GB/T 7921	4wd	不小于100*50mm的平整样条，3 pcs
	E	ASTM 2244	
灰度卡	ASTM 2616	4wd	不小于50*50mm的平整样条，3 pcs
	ISO 105-A02		
	AATCC Evaluation procedure 1		
漆膜光泽度	GB/T 9754-88	4wd	不小于100*50mm的平整样条，3 pcs

20 ° , 60 ° , 85 °	ASTM 523-89 ISO 2813-94		
漆膜颜色及外观	GB/T 9761-88 ISO 3668-98	4wd	3pcs
耐化学试剂性能 漆膜耐水性	ASTM 1735-02 ASTM 2247-99 ISO 2812-2:1993 GB 1733-93	测试时间+3wd	3pcs
漆膜耐化学试剂	GB/T 9274-88 GB/T 9265-88	根据实际情况	3pcs/条件
稳定性 漆膜耐热性 漆膜耐湿热性 光照老化	GB/T 1735 GB/T 1740 根据客户要求	根据实际情况 根据实际情况 根据实际情况	3pcs 3pcs 3pcs