

游泳池水循环,泳池净化,温泉游泳池水循环设备

产品名称	游泳池水循环,泳池净化,温泉游泳池水循环设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

游泳池水循环价格,泳池净化价格,温泉游泳池水循环设备 别墅游泳池给排水设计池水的自动计量加药 游泳池池水必须进行pH值调整和消毒杀菌处理。为了保证池水清洁安全,防止传染疾病、防止产生臭味、防止游泳人员的眼睛感到不适,避免和减小管道、设备的腐蚀,需对池水pH值进行连续监控并自动投加消毒剂,使余氯经常保持在规定的范围内。本设计采用**的传感器技术,通过带敏感器件的过程传感器pH探头和ORP探头,经监控仪控制精密计量泵的投药装置,完成对水质的pH值的监测控制及消毒处理,可使池水的pH值保持在7.5.游离氯和pH值控制方式为调节器的开关量(ON、OFF)控制,由于游泳池的水容积可用做缓冲,因此控制值可维持在很接近的范围内。同时采用精密电磁计量泵向循环泵的出水管中投加定量的混凝剂(明矾)和向过滤器的出水管中投加定量的除藻剂(硫酸铜),可方便地控制加药量的大小。加药计量泵和循环水泵联锁工作,只有当循环水泵工作时,加药计量泵才能工作。游泳池pH值和消毒剂浓度的自动控制及自动计量加药,除了能保持良好的池水水质使游泳者很舒适以外,还可以由于自动投加药剂而节省运行费用。别墅游泳池循环水泵及过滤设备的选择

游泳池水循环价格,泳池净化价格,温泉游泳池水循环设备 循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小,总造价的高低和运行费用的多少,因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、游泳池池水水质变化对流量的影响。本设计通过增加水泵的台数,依靠台数控制来降低实际运行能耗,调节流量。设计中选3台进口43/26型泵(此泵前设毛发聚集器),冬季运行1台泵,春秋季运行1~2台泵,夏季运行2~3台泵。循环水泵与过滤设备的反冲洗水泵合用,并以反冲洗的要求来校核。循环水泵基础设JG2-1型橡胶剪切隔振器;进出水管道设JGD型可曲挠管道橡胶伸缩接头,以减小水泵振动产生噪声。过滤设备采用以物理性能稳定的**石英砂为滤料的进口高速过滤砂缸,它具有占地面积小,而过滤水量大的优点。砂缸上设6方位控制阀,提供一种简易操作程序,缸体由防腐蚀抗磨损的玻璃钢制造。设计选用2台S800型高速过滤砂缸。容器直径为800mm,容器高度为1026mm,滤速30m/h.砂缸上设有压力表,可根据压力表数值的变化来确定砂缸的反冲洗时间。砂缸上亦设有清水镜,以便随时观察水流状态。为便于维修,进出水管道上设控制阀门。游泳池水循环价格,泳池净化价格,温泉游泳池水循环设备公司专业从事环保水设备研发、生产、销售、安装、售后运营的科技型企业,主要经营游泳池水处理设备,游泳池设备,泳池净化设备,泳池水循环设备,景观水处理,游泳池吸污机,游泳池沙缸,游泳池砂缸等环保水设备