

气动共振清车机

产品名称	气动共振清车机
公司名称	济宁鑫博矿山物资有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路与建设路交汇处
联系电话	86-05372277367 13665379651

产品详情

矿用清车机，气动清车机，qgb-1气动共振清洗机

清车机如何使用？答：清车机主机通过地脚螺栓(或锚杆)固定在翻车机附近（20米范围内），清车机的清车部件为气动共振器，共振器安装在翻车机的翻笼内，安装时保证共振器锤头对准矿车的车底，距离矿车皮5-10公分,以保证清车效果。

压缩空气经气体过滤装置通入主机后，经过电磁阀进入共振控制器，在共振控制器的控制下，产生高频冲击气体，高频冲击气体进入气动共振器，使共振器产生震荡，在共振器的震荡下，共振器的锤头与矿车发生高频共振接触，将车底的泥垢清除。

本产品采用的同步控制技术，翻车机翻转时，共振器通过万向转动器随翻车机罐笼转动，同时共振清车，翻车机到位停止后，清车机停止工作，做到了次次清车，矿车始终处于空车底状态。同时，主机设有手动控制按钮，当不需要清车机工作时，可手动关闭清车机。

气动清车机是综合了电动清车机和液压清车机所以有点综合改革研究的一款设备，气动共振清车机操作简单而且成本低，是煤矿用来清理矿车底部煤渣的一款首选设备，济宁鑫博根据煤矿需求来供应，主要供应地区有贵州，云南，山西，内蒙，陕西，甘肃等各大矿区，

气动共振清车机主要技术参数：

型号：qgb-1

额定电压：127v/220v

气压：0.3mpa-0.8mpa

耗气量：20l/s

冲击能量：43j

振频： 16 hz

重量：270kg

气动共振清车机，气动清车机，1吨气动清车机

具体型号、参数、价格可电话咨询

联系人：张泽豪电话：0537-3281706手机：13176778087

qq：1985545111 邮箱：jiningxinbowuzi@163.com