

耐高温胶辊 安庆胶辊 健睿电子机械有限公司

产品名称	耐高温胶辊 安庆胶辊 健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

聚氨酯胶辊的性能要求

包容性 - 对水、墨的亲和能力

弹性-是否能正确表现压力；弹性好的压力表现明显

压痕反映 - 正确调校印刷压力的依据

吸振性 - 防止上下跳动、共振(高速时)

耐磨性 - 保持高表面积、防结垢的能力，并使包容性得以维持能量传递性能 - 确保自身不积存能量、不反射能量

抗腐蚀性 - 良好的抗化学品性能，有助于延长寿命

导电性 - 抗静电、不吸附油墨及纸毛

传热性 - 延长自身寿命，减少调校压力的时间

耐高温 - 延长胶辊自身寿命(尤其对高速机)

电子行业用压膜轮：采用纯正日本进口硅胶，胶辊加工厂，具有耐高温，弹性好，导热均匀快速等特性；内含我司导热处理工艺，能够使轮面温度分布更加均匀稳定。

耐酸碱压膜轮：采用欧洲、美国、日本进口耐酸碱胶材，胶辊厂，具有耐腐蚀、耐高温的特性

。通过我公司的配方，弥补了耐酸碱压膜轮弹性不足、导热不均匀的缺点。

压膜轮新品：轴芯采用特殊的加工工艺，内孔一次成型技术保证整根滚轮的同轴度，三次热处理加工，避免加热变形率及保证整根滚轮的强度。

清洁轮(又称粘尘轮、除尘滚轮等)：分机用型和手动型

机用型：根据无尘室以及各行业用途，我司使用进口材质，可提供矽胶及丁基橡胶材质供客户选择，生产出粘尘滚轮具有优异的粘着性、耐油墨性、稳定性、耐热性、耐久性及抗静电的功能。

应用领域：线路板、SMT、LCD制层、导光片、偏光片、薄膜、软片精密印刷、电子半导体等

手动型:常规尺寸1.2-24寸

两端附有轴承，手柄有塑料柄和全铝手柄，安庆胶辊，表面光滑如镜，粘性适中，体积轻巧，另可以单独采购胶轮部份，可以根据客户的要求定做不同粘性。现有常规粘度为特高粘、高粘、中粘、低粘的成品库存，耐高温胶辊，配合粘尘纸本循环使用，可保证胶轮的自粘性长期有效。

应用领域：线路板、LCD制程、导光片、软片精密印刷、SMT、无尘室、电子半导体等行业生产产品时，表面处理所需的清洁工具。

备注：以上文字介绍插入到每张清洁轮图片下面（文字大小和间距请麻烦帮忙调整美观）

耐高温胶辊-安庆胶辊-

健睿电子机械有限公司由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在健睿胶辊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创健睿胶辊更加美好的未来。