

三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售

产品名称	三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	110.00/个
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 三网合一箱: 95% (+40 时) 宁波:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售三网合一分光箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱三网合一光纤FTTH直熔箱 光缆直熔箱厂家出售、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.为光纤熔接层和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用***户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；

9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等。

特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的
配器，实现端联光缆的存储固定。纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用
和开发。致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究
产品特点：

采用工***冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用***的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500VDC$

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N