

## 陶粒混凝土批发 陶粒混凝土 富峰|多年施工经验

产品名称	陶粒混凝土批发 陶粒混凝土 富峰 多年施工经验
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

### 产品详情

陶粒混凝土的泵送控制：卸料入泵车料斗时，应尽量缩小搅拌运输车下料口与料斗的高度差。卸料时随时观察泵车料斗内混凝土情况，混凝土在泵车料斗内的放入量应控制在不超过斗内搅拌叶片且不低于料斗喂料弯管口顶部的范围内。陶粒砼保温性能好，热损失小。陶粒砼导热系数一般为0.2---0.7KCAL/M.0C.N，比普通砼低一半以上，陶粒混凝土多少钱一立方，因此可减薄墙体厚度，相应地增加室内宽阔度，可大大改善房间保温隔热性能。陶粒混凝土运输：运输距离应尽量缩短，运输距离不宜超过20km，混凝土搅拌到现场浇筑的时间不宜超过1h，在运输中应采取措施减少坍塌度损失、防止离析。

陶粒混凝土可采用预制工艺制作各种类型的构件（如板、块、梁、柱等）且可采用现浇机械化施工。陶粒混凝土具有施工适应性强的特点，它不仅可根据建筑物的不同用途和功能，配制出不同容重和强度的混凝土材料（根据其用于保温隔热的结构或承重结构而变），而且施工简便，适应于各种施工方法进行工业化生产。以陶粒为主要骨料的混凝土称之为陶粒混凝土。陶粒混凝土的强度一般有：5.0MPA，7.5MPA，10MPA，15MPA，20MPA，分别用陶粒规格：8-24mm，8-16mm，8-12mm，4-8mm，陶粒混凝土施工单价，2-4mm加4-8mm。

100mm厚空心墙板隔音能达到43dB。150mm厚墙板隔音能达到48dB。优良的防水防潮性能；蒸压陶粒混凝土墙板属于轻质骨料钢筋混凝土产品，陶粒混凝土，墙板混凝土的内部结

构等同普通混凝土的内部结构，所以墙板自身具备非常好的防水、防潮性能，可用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域且墙板不会出现因吸潮而松化、反卤、变形、强度下降等现象。所以墙板的防水防潮性能性对于其他类型墙板或砌块非常具有优势。

陶粒混凝土批发-陶粒混凝土-富峰|多年施工经验(查看)由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司为客户提供“发泡混凝土,泡粒混凝土,膨胀珍珠岩保温板”等业务，公司拥有“富峰”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司还是从事泡沫混凝土厂家，合肥泡沫混凝土厂家，安徽泡沫混凝土厂家的厂家，欢迎来电咨询。