

# 合肥陶粒混凝土 轻质陶粒混凝土 安徽富峰

产品名称	合肥陶粒混凝土 轻质陶粒混凝土 安徽富峰
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

## 产品详情

以陶粒作为骨料制得陶粒混凝土，主要研究陶粒预处理、孔结构、配合比等对陶粒性能的影响。陶粒粒径及其级配对陶粒混凝土力学性能影响尚鲜见报道。本试验以商洛钒尾矿为主要原料烧制轻质高强陶粒，合肥陶粒混凝土，研究陶粒粒径及其级配对陶粒混凝土抗压强度和抗折强度的影响，确定制备高性能陶粒混凝土的优陶粒粒径及级配。中国在经济大发展、城镇化进程中开展了大规模的基础建设。

结构用陶粒混凝土的强度可大于40MPa，保温及耐热性能较好。陶粒轻混凝土的密度等级分为800、900；1000；.....；1800；1900 (KG/M3)。陶粒混凝土浇筑时自由倾落的高度不应超过1.5m，当倾落高度大于1.5m时，应加串筒、斜槽或溜管等辅助工具。拌合物应采用机械振捣成型，振捣时间应以拌合物折捣实和避免陶粒上浮为原则。陶粒混凝土运输：搅拌车在运输过程中保持罐体匀速运动，陶粒混凝土价格是多少，转速应控制在3~4转/min。运输车到达现场后，若坍落度损失较大时，可采取在卸料前加入适量减水剂进行搅拌的措施，屋面陶粒混凝土，满足施工所需的和易性要求，但不能加水。

以陶粒为主要骨料的混凝土称之为陶粒混凝土。陶粒混凝土的强度一般有：5.0MPA，7.5MPA，10MPA，15MPA，轻质陶粒混凝土，20MPA，分别用陶粒规格：8-24mm，8-16mm，8-12mm，4-8mm，2-4mm加4-8mm。结构用陶粒混凝土的强度可大于40MPa，保温及耐热性能较好。陶粒轻混凝土的密度等级分为800、900；1000；.....；1800；1900 (KG/M3)

。陶粒混凝土按用途可分为保温用的：密度为800kg/m<sup>3</sup>以下；结构保温用的：密度为800~1400kg/m<sup>3</sup>；结构用的：密度为1400kg/m<sup>3</sup>以上。

合肥陶粒混凝土-轻质陶粒混凝土-安徽富峰(推荐商家)由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司是从事“发泡混凝土,泡粒混凝土,膨胀珍珠岩保温板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事合肥膨胀珍珠岩保温板，安徽膨胀珍珠岩保温板，膨胀珍珠岩保温板生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。