

食品厂聚氨酯地坪 石碣聚氨酯地坪 东莞市卓诚地坪

产品名称	食品厂聚氨酯地坪 石碣聚氨酯地坪 东莞市卓诚地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

在进行聚氨酯地坪施工之前，需要准备以下材料和设备：

聚氨酯材料：聚氨酯地坪主要采用两组份的聚氨酯树脂，即基材和固化剂。根据实际需求和地坪性能要求，选择合适的聚氨酯材料。

垫层和底层涂料：为了提高地坪的附着力和整体性能，需要选择适当的垫层和底层涂料，并根据地面情况进行预处理。

辅助材料：包括腻子、填缝剂、底漆、固化剂、溶剂、防尘剂、颜料等。**施工工具：**滚刷、辊筒、刮刀、喷涂设备、平整工具、镘刀等。

聚氨酯地坪的施工步骤

砂浆层处理：

在中涂层干燥后，聚氨酯地坪修补，进行砂浆层的处理。使用适量的聚氨酯地坪材料和石英砂混合，均匀涂抹在地面上，形成厚度均匀的砂浆层。

上涂施工：

在砂浆层干燥后，进行聚氨酯地坪的上涂施工。与中涂层施工相似，根据设计要求采用辊涂或喷涂等方法进行上涂施工。

面漆涂布：

当上涂层干燥后，可以选择涂布一层保护性的聚氨酯面漆。面漆可以提高地坪的光泽度和耐磨性，石碣聚氨酯地坪，并可根据需要进行多遍涂布。

完成验收：

聚氨酯地坪施工完成后，进行清理工作，清除施工过程中产生的垃圾和杂物。然后进行验收，食品厂聚氨酯地坪，确保施工质量和效果符合设计要求。

聚氨酯地坪施工步骤

准备工作：

在进行聚氨酯地坪施工之前，需要做好准备工作。包括清洁和修复地面、测量房间尺寸、选择适合的聚氨酯地坪材料和准备所需的工具。

基础处理：

清洁地面，确保地坪表面干净，没有灰尘和污垢。如果地面有裂缝或凹陷，水性聚氨酯地坪施工，需要进行修补和填充，确保地面平整。

底漆施工：

涂刷底漆，使其充分渗透到地面表面，提供良好的附着力和密封性。根据地面材料的不同，选择适合的底漆材料。

中涂施工：

将聚氨酯地坪涂料按比例混合，并使用辊筒或刮刀平均涂布在地面上。根据需要，可以进行多道涂布，确保地坪涂料的均匀性和光滑度。

食品厂聚氨酯地坪-石碣聚氨酯地坪-东莞市卓诚地坪由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”选择东莞市卓诚地坪科技有限公司，公司位于：东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号，多年来，卓诚地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓诚地坪期待成为您的长期合作伙伴！