

刚玉质捣打料批发 山西捣打料 贵通焦炉热修材料

产品名称	刚玉质捣打料批发 山西捣打料 贵通焦炉热修材料
公司名称	山西贵通耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省忻州市五台工业园区
联系电话	13834699788 13834699788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西贵通耐火材料有限公司

捣打料

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为您提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

耐火浇注料作为一种非晶态耐火材料，常用于形状和表面复杂的零件，因为这些零件不适合做耐火砖砌筑，在工作条件下难以保证稳定性。

浇注料通过固定在钢壳上的钉子与壳体结合。在水泥行业，常用的耐热钢钉有v型和y型，常用的材料有1Cr18Ni19Ti和Cr25Ni20等。

耐火浇注料

在一般零件中，钢铆钉可采用1Cr18Ni19Ti制成的钢筋。在材料的选择上，除了要考虑材料的高温强度外

，还要考虑材料在高温条件下由于氧化和腐蚀而产生的破坏性膨胀。在一些低温部位，普通钢筋虽然可以满足工作温度的强度要求，刚玉质捣打料批发，但氧化腐蚀的氧化垢可能会产生巨大的膨胀应力，使耐火浇注料膨胀。特别是在高温地区，如喷煤管、窑口等，应采用耐高温强度高的Cr25Ni20耐热钢制钉。

捣打料

高温粘结剂，炭化室热修高温粘结剂，高铝质捣打料销售，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

1. 使用前，将被粘结表面清理干净，可采用刮涂方式，将粘结剂涂布均匀后粘贴。纤维类保温材料的粘贴，应用力挤压粘合；用量大约0.5kg/m²左右。
2. 粘合后具有良好的初粘力。粘结强度随干燥过程不断增加。粘结剂涂膜干燥前，请勿淋雨。
3. 在高温条件下，保温材料可以即时牢固粘结。
4. 在常温条件下，形成很大粘结强度需要3~5小时，但不会影响连续施工。
5. 质保期9个月。粘结剂在保存过程中，如密封不严密，可能会造成表面干结或粘结剂凝结过稠现象，这时，在粘结剂表面洒水浸润后搅拌均匀即可正常使用。
6. 与耐火材料行业所用粘合剂相比，本粘结剂的粘度值高3倍以上，用量仅为1/3左右，粘结剂涂膜导热系数较低。其他使用条件，应进行试验后确定适用性。

高温粘结剂，粘土质捣打料批发，炭化室热修高温粘结剂，山西捣打料，炭化室高温粘结剂，焦炉炭化室高温粘结剂，高温粘结剂厂家地址，高温粘结剂公司，高温粘结剂厂家，高温粘结剂批发，热修材料，维修材料，我公司主营：耐火材料

我们将为你提供详细的流行资讯，精彩的新闻知识，让您对产品有更深入的了解

捣打料

一种可塑性极低或不具有可塑性的散状耐火材料。材质有硅质、粘土质、高铝质、刚玉质、锆英石质、碳化硅质、碳质、镁质等。根据捣打料材质和使用条件，可采用与浇灌料相似的无机结合剂或有机结合剂，如水溶性的糊精、羧纤维素、木质素、磺酸盐、聚乙烯醇；抗水而具有热可塑性的石蜡、沥青、焦油、酚醛树脂、无规聚等。

捣打料采用强制捣打施工，气孔率较低，密度较高，因此，在不定形耐火材料中，捣打料特别适于作熔炼炉炉衬和盛高温金属熔液的各种容器的衬里。如平炉和电炉炉床、各种感应炉炉衬、高炉出铁沟、盛钢桶等。

刚玉质捣打料批发-山西捣打料-贵通焦炉热修材料(查看)由山西贵通耐火材料有限公司提供。山西贵通耐火材料有限公司是从事“从事高温熔窑用不定形耐火材料研发产销”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。